WURTH LINER – REVESTIMENTO PROTETIVO POLIURETANO 2K



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Proteção estrutural contra impacto e abrasão.
- Formação de película contínua sem emendas.
- Resistência superior à corrosão.
- Redução de ruído e vibração.
- Propriedade antiderrapante (dependendo da textura).
- Alta durabilidade com baixa manutenção.
- Versatilidade de aplicação e acabamento.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Pistola Aplicadora Liner 2k.**
- **Kit Bico Para Aplicador Liner 2k.**

Descrição do produto

Revestimento protetivo bicomponente de poliuretano (2K) de alta performance, desenvolvido para aplicações automotivas e industriais que exigem proteção extrema. Forma uma camada contínua, resistente e texturizada, criando uma barreira durável contra impacto, abrasão, agentes químicos e intempéries, semelhante aos sistemas profissionais de proteção de caçambas e superfícies expostas.

Características

- Sistema poliuretano 2K de alta resistência (Revestimento e Catalizador).
- Acabamento texturizado
- Excelente resistência a impacto e abrasão, produtos químicos, umidade e corrosão, radiação UV.
- Aderência em múltiplos substratos.
- Pode ser sobrepintado após cura inicial.

Aplicações

- Caçambas de pickup.
- Assoalhos e carrocerias.
- Para-choques e partes inferiores.
- Compartimentos de carga.
- Veículos off-road e utilitários.

Restrições de uso

- Não aplicar o produto diretamente sobre o metal descoberto ou sobre superfícies sem preparação adequada
- Deve ser aplicador sobre superfícies com primer.
- Sempre permita um tempo adequado de secagem e endurecimento do primer entre as demãos.

Modo de usar

Preparação:

- Lixar, limpar e desengraxar completamente, removendo ferrugem, óleo, graxa e outros ontaminantes.
- Não aplicar sobre substratos não preparados.

Mistura:

- Misturar 200 mL de catalisador em 600 mL de Wurth Liner (adicionar diretamente na embalagem a quantidade indicada de catalisador, dentro da própria lata de Wurth Liner).
- Feche novamente a embalagem.
- Agitar vigorosamente por, no mínimo, 2 minutos.
- A mistura pode ser aplicada em até 1 hora após o preparo.

Aplicação:

- Aplicar a uma distância de 20 a 30 cm.
- Aplicar 1 a 2 demãos, respeitando um tempo de secagem de 45 a 60 minutos entre elas.
- Para aplicação com pistola para revestimento de carroceria (UBS), ajuste a pressão entre 30-60psi (2 a 4bar).

WURTH LINER – REVESTIMENTO PROTETIVO POLIURETANO 2K

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a 5°C à 25°C.
- A temperatura de manuseio não deve ultrapassar 25°C por longos períodos.
- Validade: Catalizador Wurth Liner 2K: 18 meses
  Wurth Liner 2K: 24 meses.

Dados técnicos

Tipo	Poliuretano bicomponente
Proporção	3:1 (790g : 210g)
VOC	389–530 g/L
Vida útil da mistura	1 hora a 20°C
Secagem ao toque	até 1h
Liberação para uso	Veículos leves: 3 dias
	Veículos pesados: 7 dias
Cor	Preto
Pressão de aplicação	2–4 bar/ 30 - 60psi
Distância	20 a 30cm
Rendimento	2,5–6,5 m²
Temperatura ideal	20°C

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Descrição	Conteúdo	Código
01 unidade	Catalisador Liner 2k	210g	**0892 075 211**
	Liner 2k Revestimento PU Acrilico	790g	**0892 075 790**

Itens vendidos separadamente

Qtde. embalagem	Descrição	Código	Imagem
01 unidade	Pistola Aplicadora Wurth Liner 2K + Kit de Bicos e Tubos de Sucção	**0891 106 011**	
	Kit de Bicos e Tubos de Sucção para Reposição	**0891 106 111**	

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

JR / EB - 26/05/2026 - F 632351