LIMPA FREIOS E PEÇAS



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Limpa sem danificar peças plásticas, borrachas e partes elétricas, sem deixar resíduos.**
- **Seca em segundos.**
- **Reduz o tempo de operação.**
- **Não danifica peças pintadas.***
- **Produto com alta pressão (jato forte) que auxilia na remoção da sujeira.**
- **Aumenta a eficiência da frenagem.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Protetor HT.**
- **Fluído de Freio.**
- **Anti Chios.**
- **Brake Fluid Tester.**

Descrição do produto

O Limpa Freio é um desengraxante em aerossol formulado à base de solventes orgânicos com alto poder de limpeza. Limpa e desengraxa peças em geral sem deixar resíduos, por possuir solvente de alta volatilidade, seca em segundos.

Características

- À base de solvente orgânico de alto poder de limpeza.
- Altamente volátil (secagem rápida) e com baixo odor.
- Não precisa de enxágue para limpeza da peça.
- Rápida eliminação de óleo, graxa, fuligem e resíduos oleosos que causam ruídos.
- Isento de silicone.
- Isento de Acetona.

Aplicações

- Indicado para limpeza de peças e engrenagens em geral.
- Limpeza sem desmontar os componentes do sistema de freios, sistema de embreagem, discos, ABS e etc.
- Desengraxe do sistema de transmissão.
- Limpeza de cárter para aplicação do silicone de alta temperatura.
- Limpa os discos para receber a troca de pastilha de freio.

Modo de usar

- Aplique o produto diretamente sobre as peças a serem limpas, a uma distância de 10cm das mesmas.
- Com o auxílio de um pano limpo, remova a sujeira ou aguarde a secagem do produto.
- Essa secagem ocorre em segundos.
- Em caso de superfícies extremamente sujas, repita a aplicação.

Importante

- Não aplique o produto sob superfícies pintadas, como a lataria do carro.
- Não aplique sob superfícies aquecidas.
- Sempre indicamos que seja feito um teste de compatibilidade antes da aplicação do produto para validar sua compatibilidade com o material.

LIMPA FREIOS E PEÇAS

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Embalagem em spray, sob pressão. Não perfure a lata.
- Não use o produto em contato com chama.
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, a lata poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação: luva nitrílica, óculos de segurança e máscara com filtro para gases orgânicos.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e ou com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 48 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Estado físico	Líquido
Cor	Incolor
Odor	Característico
Densidade a 15°C	0,695g/ml
Ponto de fulgor	-16°C

Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	500ml / 342g	**0890 108 011**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

MKT - BV - 09/09/2024 - F 468756