LIXADEIRA ANGULAR 4" REFRIGERADA A ÁGUA



Descrição do produto

Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada com disco de desbaste ou de lixa de 4" nas operações de acabamento e preparação de diversas superfícies, tais como mármores, granitos, ardósias e pedras decorativas que necessitam de trabalho à úmido evitando a geração de poeira. Ideal para trabalhos em marmorarias.

Características

- Saída de água para eliminação do pó gerado na operação.
- Alavanca de acionamento com trava de segurança.
- Corpo em alumínio com empunhadura lateral.
- Válvula para controle de alimentação de água.
- Saída de ar regulável.
- Atende à portaria n°43 do ministério do trabalho.

Informações adicionais

- A portaria n°43 de 11 de março de 2008 do Ministério do Trabalho diz: "As máquinas e ferramentas utilizadas nos processos de corte e acabamento de rochas ornamentais devem ser dotadas de sistema de umidificação capaz de minimizar ou eliminar a geração de poeira decorrente de seu funcionamento."

Informações de segurança

- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções.
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário.
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Consumo de 15 PCM.**
- **Baixo índice de manutenção.**
- **Trabalho à úmido.**
- **Não gera calor, nem pó durante a operação.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Niple / Engate Alta Vazão.**
- **Mangueira / Carretel Pneumático.**
- **Wurth Pneumatic S10.**
- **Disco de lixa ou desbaste.**

Dados técnicos

Pressão de Trabalho (bar - psi)	6,2 - 90
Consumo máximo de ar (pcm - L / min)	15 - 424
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol - mm)	3/8" - 10
Peso (Kg)	2,80
Dimensões (CxLxH)	360x80x140
Velocidade livre (rpm)	4.200
Diâmetro do disco (pol - mm)	4" - 100
Eixo roscado	M14 x 2,0
Nível de ruído (dB(A))	85
Vibração (m/s^2)	< 2,5

Obs.: C = Comprimento, L = Largura, H = Altura
pcm = Vazão da unidade de volume (sistema britânico)
L/min = Vazão da unidade de volume (sistema internacional)

Qtde. embalagem	Código
01 unidade	**0703 262 0**

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.