LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL DIAMOND





Descrição do produto

Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos.

Certificação

- Atende as normas técnicas: BS EN 388:2016 + A1:2018, ISO 374-2:2019, BS EN 16523-1:2015 + A1:2018, ISO 374-4:2019, ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018

Características

- 100% borracha nitrílica.
- Cor laranja.
- Punho terminado em virola.
- Palma, dedo e dorso texturizado (grip) em formato de "diamante".
- Ambidestra.*
- Não esterlizada.
- Livre de silicone.
- Livre de látex.
- Sem talco.
- Impermeável.
- Uso único.

* Permite a troca de apenas uma luva em vez do par, proporcionando maior economia.

Aplicações

- Luva tipo B para proteção contra agentes cortantes e contra agentes químicos hidrocarbonetos saturados (J), bases inorgânicas (K), Peróxidos (P) e Aldeídos (T).
- Ideal para manutenções mecânicas de máquinas, motores, rotores e demais peças metálicas com alto teor de óleo, graxa, fluídos e lubrificantes. Utilizada também nos setores operacionais de indústrias alimentícias, frigorífica (aves, suínos, pesca e bovinos), high-tech, automotivas, implementos rodoviários, linha agrícola, metalomecânica, plástica, aeronáutica, eletroeletrônica, periféricos, microprocessadores, componentes eletrônicos, eletrodomésticos e outras.

Modo de usar

- Verificar se o tamanho corresponde às mãos do usuário.
- Identificar se a luva atenderá aos riscos da atividade a ser desenvolvida. (Riscos mecânicos, químicos, biológicos, térmicos, etc.).
- Não utilizar com unhas compridas e com adornos – anéis, pulseiras, etc.
- Verificar se existem defeitos na luva e que esteja em boas condições de uso (sem furos, rasgamentos, etc.).
- Remover a luva com cuidados em não se contaminar com resíduos existentes na parte externa da luva.
- Certificar-se que a luva é adequada ao produto a ser manuseado.
- Uso único.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Antiderrapante.**
- **Palma texturizada (grip) em formato diamante.**
- **Maior agarre.**
- **Boa aderência.**
- **Permite imersão.**
- **Flexível.**
- **Ótima sensibilidade.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Óculos de segurança**
- **Respirador de proteção.**
- **Calçado de segurança.**

LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL DIAMOND

Restrições de uso

- Não aprovado para uso contra produtos químicos não conhecidos ou de alta concentração.
- Não utilizar em eletricidade ou em calor.
- Não utilizar em procedimentos cirúrgicos e demais procedimentos hospitalares.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Para manuseios de produtos químicos, verificar a resistência química da luva e recomenda-se sempre consultar um profissional de Segurança do Trabalho.
- A substituição deve ser imediata quando a luva apresentar danos como: rasgos, furos, deformações e outras situações que apresentem riscos de acidentes ou doenças ocupacionais.
- Para atividades específicas, esta luva deve ser descartada após o uso.

Condições de Armazenamento e prazo de validade

- Armazenar em local seco e arejado, longe das fontes de calor, inclusive do calor solar.
- **Garantia:** 3 meses contra defeitos de fabricação.
- **Validade:** 5 anos, a partir da data de fabricação.
- Lote e data de fabricação impressos na caixa dispenser.
- **Vida útil:** De acordo com a Portaria 176:2016 do Ministério do Trabalho a vida útil do EPI – Luva, está relacionada às condições do uso, do armazenamento pós uso e das condições do ambiente dentre outras variáveis.
- Dessa forma o desgaste do EPI deverá ser avaliado pelo empregador permitindo um controle frequente da necessidade de substituição da luva.
- A durabilidade em uso é indeterminada, pois depende de fatores ambientais e da atividade a ser executada.

Dados técnicos

Tamanho	8 (M)	9 (L)	10 (XL)
Comprimento (mm)	≥240	≥240	≥240
Largura de palma (+-5mm)	96	107	118
Peso g (+- 0,5/0,6)	9,0	9,8	10,3
Espessura dos dedo (+- 0,03)	0,25		
Espessura da palma (+- 0,03)	0,22		

Importante

- Luva não recomendada para uso médico/hospitalar.

Informações adicionais


Norma Química e Mecânica

EN ISO 374-1:2016
Tipo B



JKPT

EN 388



0100 X

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde emb.	Tamanho	Código
50 unidades	8 (M)	**0899 970 911**
	9 (X)	**0899 970 912**
	10 (XL)	**0899 970 913**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.