LUVA PETROMISTA CURTA VAQUETA + RASPA



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Couro vaqueta na palma.**
- **Flexível.**
- **Confortável.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Óculos de segurança.**
- **Calçados de segurança.**
- **Avental de raspa.**

Descrição do produto

Luva de proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Certificação

- Atende as normas técnicas BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016.

Características

- Fabricada em vaqueta na palma e dorso em raspa.
- Reforço interno na palma.
- Elástico para ajuste no dorso.
- Viés para acabamento no punho.
- Punho curto.

Aplicações

- Manuseio de instrumentos mecânicos, montagem de estruturas metálicas, carga e descarga de materiais, montagem e desmontagem de andaimes, passagem de cabos, chaparias, etc.

Restrições de uso

- Não utilizar a luva molhada, ou seu interior com sujidade.
- Não utilizar contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.
- Não utilizar na presença de eletricidade – Luva sem isolamento elétrico.

Modo de usar

- Verificar se o tamanho corresponde às mãos do usuário.
- Identificar se a luva atenderá ao risco da atividade a ser desenvolvida.
- Verificar se existem defeitos na luva e que esteja em boas condições de uso (sem furos, rasgamentos, etc.).
- Remover a luva com cuidados em não se contaminar com resíduos existentes na parte externa da luva.
- Certificar-se que a mãos estejam limpas e secas antes do uso.
- Certificar-se que a luva é adequada ao produto a ser manuseado.

LUVA PETROMISTA CURTA VAQUETA + RASPA

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- A substituição deve ser imediata quando a luva apresentar danos como: rasgos, furos, deformações e outras situações que apresentem riscos de acidentes ou doenças ocupacionais.
- Não submeter a umidade excessiva.
- Não lavar. Caso molhar ou contaminar, trocar imediatamente e descartar no local apropiado.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Armazenar em local seco e arejado, longe das fontes de calor, inclusive do calor solar.
- Garantia: 3 meses contra defeitos de fabricação.
- Validade: 5 anos, a partir do lote de fabricação. (Mês/Ano).
- Vida útil: De acordo com a Nota Técnica n° 176:2016 do Ministério do Trabalho a vida útil do EPI – Luva, está relacionada às condições do uso, do armazenamento pós uso e das condições do ambiente dentre outras variáveis.
- Dessa forma o desgaste do EPI deverá ser avaliado pelo empregador permitindo um controle frequente da necessidade de substituição da luva.
- A durabilidade em uso é indeterminada, pois depende de fatores ambientais e da atividade a ser executada.


Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Informações adicionais

Norma mecânica

EN 388:2016



Classificação de segurança	Tipo de resistência				
	Abrasão	Corte	Rasgamento	Perfuração	Corte TDM
	3	1	4	4	"X"

"X" – Resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997.

O código "X" indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.

Qtde. embalagem	Tamanho	Código
01 par	9	**0899 420 201**
	10	**0899 420 202**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.