KIT MARTELETE COM CINZÉIS



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Baixo índice de manutenção.**
- **Leve e resistente.**
- **Gatilho com ótima sensibilidade para controle da velocidade de trabalho.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Niple / Engate Alta Vazão.**
- **Mangueira / Carretel Pneumático.**
- **Conjunto Regulador Lubrifil.**
- **Cinzéis.**

Qtde. embal.	Cinzéis	Compr.	Código
01 unidade	❶ Para quebrar pontos de solda	7"	**9703 904 022**
	❷ Para fazer contornos e cantos de chapas		**0709 904 025**
	❸ Reto tipo talhadeira para desincrustações		**0709 904 021**
	❹ Duas faces para cortar chapas		**0709 904 024**
	❺ Puncionador para rebites e furos		**0709 904 023**
	❻ Mola (reposição)		**0709 713 018**

Qtde. embalagem	Código
01 unidade	**0703 713 1**

Descrição do produto

Ferramenta pneumática de uso profissional, que utiliza cinzel nas operações de corte de cabeça de rebites em lonas de freio, ponteio de soldas, desincrustações, corte de chapas metálicas e raspagens em geral. Ideal para oficinas mecânicas e manutenção industrial.

Características

- Carcaça em alumínio.
- Acionamento por gatilho.
- Acompanha 5 cinzéis longos e 1 mola.

Informações de segurança

- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções.
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário.
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

Dados técnicos

Pressão de trabalho (bar - psi)	6.2 - 90
Consumo máximo de ar (pcm - l / min)	9 - 254
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol - mm)	3/8" - 10
Peso (kg)	1,420
Dimensões (CxLxH) (mm)	172x50x155
Impactos (ipm)	3.200
Curso (pol - mm)	2.5/8" - 67
Encaixe do cinzel (mm)	Redondo 10,2
Nível de Ruído (dB(A))	104
Vibração (m / s²)	10

Obs.: C = Comprimento, L = Largura, H = Altura /
pcm = Vazão da unidade de volume (sistema britânico)
L/min = Vazão da unidade de volume (sistema internacional)

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.