MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR 1500W - 5.0 JOULES





PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Mandril com encaixe rápido.**
- **Função "rompedor" para trabalhos de demolição.**
- **Embreagem de segurança no caso de travamento da ferramenta.**
- **Sistema Vario lock para posicionamento do cinzel.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Brocas encaixe rápido.**
- **Luvas.**
- **Óculos de proteção.**
- **Ponteiras e talhadeiras de encaixe rápido.**

Descrição do produto

Ferramenta profissional indicada para operações de furação sem impacto em madeira, metal, plástico e cerâmica e com impacto em tijolos, concreto e pedras. Também destinada a operações de rompimento e demolições com a utilização de cinzéis.

Características

- Motor eletropneumático de 1500 W.
- Impacto de 5,0J.
- 3 funções: furar, furar com impacto e romper (martelete).
- Mandril com encaixe rápido.
- Sistema Vario Lock, para regulagem do posicionamento do cinzel.
- Não possui acionamento reversível.
- Botão de trava do gatilho para trabalhos contínuos.
- Embreagem de segurança que protege o usuário de "contra golpe", caso ocorra o travamento durante a operação.
- Fabricado conforme norma IEC/EN 60745.

Acessórios inclusos

- Punho adicional.
- Limitador de profundidade.
- Maleta para acomodação.

Restrições de uso

- Nunca utilizar a ferramenta caso o cabo elétrico esteja danificado.
- Nunca carregar a ferramenta pelo cabo elétrico.
- Nunca alterar a velocidade de furação com a ferramenta em funcionamento.
- Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água.

Modo de usar

- Ler atentamente o manual de instruções.

Pictogramas

Maleta.

Furação com impacto.

Vario lock.

Martelete de 3 funções.

Encaixe rápido.

MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR 1500W - 5.0 JOULES

Informações de segurança

- Sempre operar a ferramenta pelo punho emborrachado e utilizar luva adequada ao executar trabalhos onde existir o risco de rompimento de cabos elétricos.
- Sempre segurar a ferramenta com as 2 mãos ao executar operações de furação e rompimento / demolição.
- Manter a ferramenta elétrica e suas aberturas sempre limpas.
- Sempre utilizar EPI's adequados ao trabalho executado.
- Nunca executar um trabalho em materiais que contenham amianto em sua composição sem proteção específica contra o mesmo. Amianto é um material considerado cancerígeno.

Condições de armazenamento

- Quando não estiver em uso manter a ferramenta guardada em sua embalagem original protegida do sol, calor e da umidade.

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

Dados técnicos

Potência		1500 W
Mandril		Encaixe rápido
Velocidade sem carga		0 – 850 min^{-1}
Impactos		0 – 4300 ipm
Força de impacto		5,0 J
Ø Máximo de perfuração	Aço	16mm
	Concreto	30mm
	Concreto com coroa	68mm
Peso		5Kg
Comprimento do cabo		2,70m

Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Volts	Código
01 unidade	220V	**0702 005 220**

Item de reposição

Qtde. embalagem	Descrição	Código
01 unidade	Escova de carvão	**9702 005 001**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência.
Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.