MASSA DE POLIR Nº2



1



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Indicada para o processo de repintura.**
- **Compatível com qualquer tipo de tinta e verniz.**
- **Remove marcas de lixa 1200.**
- **Aplicação mais limpa e sem contaminação.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Pano de microfibra.**
- **Finalizador auto brilho.**
- **Politriz**
- **Boinas.**

Descrição do produto

A Massa de Polir N°2 é um produto à base de água, isento de cera e silicone para remoção de marcas de lixamento feito em processos de repintura, em qualquer tipo de tinta e verniz. Remove com facilidade marcas de lixa 1200. De fácil espalhamento, com grande poder de corte, rapidez de aplicação e alto rendimento, o produto gera mínima poeira no momento do polimento e deixa baixo resíduo na boina após o uso. Não causa manchas em partes de borrachas e plásticos.

Características

- Produto isento de cera e silicone.
- Produto à base de água.
- Remove marcas de lixamento.
- Grande poder de corte.
- Gera mínima poeira no polimento e deixa pouco resíduo na boina após o uso.

Aplicações

- Produto destinado para remoção de marcas de lixamento em processo de repintura para qualquer tipo de pintura.

Modo de usar

- Agite bem a embalagem antes de usar.
- Em superfície limpa e fria, faça aplicações utilizando máquina profissional de polimento por seções, cerca de 0,5 m.
- Quando for aplicado em pinturas úmidas, aplique o produto diretamente na boina.
- Não deixe o produto secar sobre a peça.
- Nos casos em que a peça for lixada com grãos 1000 e 1200, aplique o produto com boina de lã branca.
- Nos casos de pintura nova e onde não houver a necessidade do processo de lixamento, utilize o produto em conjunto com a boina de lã amarela, que é mais macia, principalmente em cores escuras.
- Em caso de excesso de produto após o polimento, remova-o com o auxílio de um pano de microfibra limpo e seco.

Importante

- Nunca aplicar sobre a superfície aquecida.

MASSA DE POLIR Nº2

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 36 meses após sua fabricação.

Dados técnicos

Aspecto	Cremoso
Cor	Levemente esverdeado
Densidade	0,990g/cm³
Solubilidade em água	moderada

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	1Kg	**0893 467 103**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.