MASSA TAPA TUDO





PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Fácil e rápida aplicação.**
- **Não retrai de tamanho.**
- **Não tem cheiro.**
- **Aplicação interna e externa.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Lixa Massa.**
- **Expanfix.**

Descrição do produto

A Massa de emulsão acrílica é indicada para o preenchimento e nivelamento de imperfeições, fissuras, rachaduras, buracos e fendas em materiais diversos.

Características

- Base de emulsão acrílica.
- Produto pronto uso.
- Fácil aplicação.
- Sem cheiro.
- Secagem rápida.
- Aplicação interna ou externa.
- Proporciona ótimo acabamento, pode ser lixado e pintado com facilidade.
- Não tem retração de volume após curado.

Aplicações

- Pode ser utilizado em diversas superfícies, como concreto, tijolo, gesso, madeira, entre outros.

Restrições de uso

- Não utilizar em locais onde a temperatura for diferente das indicadas.

Modo de usar

- O local a ser aplicado deve estar completamente limpo e seco, inclusive sem o pó de cimento. As partes soltas, que devem ser removidas, deixando o local firme.
- Aplicar o Tapa tudo na quantidade necessária e com o auxílio de uma desempenadeira ou espátula.
- Pressionar levemente contra o reparo a ser nivelado para não deixar espaços vazios na massa.
- Se for necessário, a massa pode ser lixada para o acabamento final.

MASSA TAPA TUDO

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

Importante

- Rendimento: Toda aplicação terá uma variável de acordo com a profundidade, tamanho e porosidade da superfície.

Dados técnicos

Composição	Emulsão acrílica, cargas minerais e aditivos
Aspecto	Pastoso
Cor	Branco
Inflamável	Não
Tempo de cura (25°C e 60% URA)	6 horas
Temperatura de aplicação	+5°C à 40°C
Resistencia a temperatura após curado	-30°C à + 150°C

Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	90g	**0892 162 011**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência.
Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.