MINI DISCO DE LIXA





Descrição do produto

Mini disco de lixa em grão de zircônio, com 51 mm e 76 mm, de diâmetro para diversas aplicações de desbastes, proporcionando agilidade e rapidez no processo de acabamento, como: cordão e pontos de solda, remoção de massas, tintas, primers, oxidação, rebarbas, limpeza, etc.

Características

- Abrasivo zircônio, altamente cortante.
- Alta resistência à fragmentação e à pressão.
- Extrema durabilidade.
- Alta produtividade.
- Discos de 51 e 76 mm.

Aplicações

- Rebarbação, limpeza e acabamento em: Ferros e metais não ferrosos, aço carbono, ligas especiais, madeira dura, compensados e aglomerados;
- Remoções de cordão e pontos de solda, pinturas originais, repinturas, massas, adesivos de PU, revestimentos, calafetações, etc.
- Remoção de riscos de lixamento,
- Farpas de fibras de madeira.

Restrições de uso

- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.
- Nunca montar o disco sem a proteção da máquina.
- Nunca utilize o disco para cortar.
- Não aplique pressão lateral sobre o disco.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Fácil fixação na lixadeira.**
- **Troca super-rápida.**
- **Não precisa de chaves e parafusos.**
- **Extrema durabilidade.**
- **Agilidade e fácil manuseio.**
- **Alta produtividade.**
- **Desbaste rápido.**
- **Minimiza o aquecimento.**
- **Silencioso, seguro e flexível.**
- **Não oxida.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Disco de corte.**
- **Flap disc.**
- **EPI.**

MINI DISCO DE LIXA

Informações de segurança

- Leia com atenção as instruções de segurança.
- Use luvas, óculos e mascara de proteção.
- Não use discos danificados
- Siga as instruções de montagem que constam na maquina
- Remova todos os líquidos combustíveis, inflamáveis ou explosivos da área de trabalho. Fixe corretamente o material antes de iniciar o trabalho.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Armazene os discos em locais com temperatura entre +5°C e +45°C e com umidade relativa entre 45% e 65%, de preferência em uma embalagem fechada.
- Não expor os discos a ambientes fechados e com elevada umidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes.
- Certifique-se que o prazo de validade do disco (inscrito no anel metálico) está conforme. O prazo de validade de um disco abrasivo é de três anos a contar da data de fabricação. Nunca utilize discos após o prazo de validade.

Importante

- Recomenda-se o uso de retífica (esmerilhadora) angular pneumática com rotação entre 15.000/ 25.000 RPM.

Cuidados

- Recomendamos o uso de EPIs, óculos de segurança, luvas apropriadas, protetores auricular, respiratório e avental apropriado.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Grão	Ø mm	Código
05 unidades	36	51	**0580 005 036**
04 unidades	36	76	**0580 007 536**
	50		**0580 007 550**
	80		**0580 007 580**
	120		**0580 007 512**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.