
ENGATE RÁPIDO/NIPLE STANDARD– QUICK ACTION



Descrição

- Utilizado para uma conexão rápida e segura entre a ferramenta e a linha de ar comprimido (pneumática).
- Padrão Standard. Sistema Quick Action, que permite engate/desengate rápido e com facilidade.

Caracterísitca

- Fabricado em aço.
- Pressão de trabalho: 290 psi (20 Bar).
- Capacidade máxima de passagem do ar no niple: 2000 l/min.

Aplicações

- Utilizado em sistemas de ar comprimido, equipamentos de pintura e lubrificação, bicos para encher pneus, pulverizadores, rodo calibradores e ferramentas pneumáticas.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Sistema Quick Action (praticidade).**
- **Durabilidade.**
- **Fluxo de ar contínuo e estável.**
- **Os niples acompanham veda rosca químico na peça.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Conjunto lubrifil.**
- **Mangueira flexível/mangueira espiral.**
- **Regulador de ar.**
- **Fita veda rosca.**

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Ref.	Descrição	Rosca	Medida	Código
03 unidades	1	Engate Rápido Standard	Fêmea	¼" NPT	**0699 201 140**
	2	Niple Standard	Macho		**0699 311 140**
	3		Fêmea		**0699 200 140**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.