# ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO





## Descrição do produto

Óculos de segurança modelo ampla visão para proteção dos olhos contra impacto frontais e de partículas volantes multidirecionais.

## Características

- Visor de policarbonato incolor.
- Proteção de toda a região dos olhos.
- Peça única.
- Armação de PVC flexível.
- Sistema de ventilação indireta com 6 válvulas.
- Tirante elástico para ajuste à face do usuário.
- Tamanho único.
- Atende as exigências contra alto impacto, segundo norma ANSI.Z.87.1/2003.
- Lente sem tratamento antiembaçamento e antiriscos.

## Aplicações

- Usado em ambientes onde existe o risco de respingos líquidos, poeiras e impacto de partículas, como por exemplo manipulação de produtos, pintura, lixamento, polimento, entre outros.

## Restrições de uso

- Não usar para soldar, fundir ou para operações similares.
- Não usar em locais com risco de explosão, esmerilhamento com fragmentos, rebolos ou outros impactos fortes.
- Não usar como proteção na prática de esportes, jogos de combate ou lasers.

## Modo de usar

- Ajustar o tirante elástico de acordo à face do usuário.

### PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Sistema de ventilação indireta para minimizar o embaçamento.**
- **Compatibilidade no uso com protetores auditivos tipo concha.**
- **Resistente ao impacto.**
- **Proteção e conforto.**
- **Ampla visão.**

### PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Protetor auditivo tipo concha.**
- **Luvas.**
- **Máscara descartável.**
- **Antiembaçante.**

# ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO

## Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Não existe incompatibilidade com outros EPI's.
- Ao trabalhar com produtos químicos, partículas em suspensão e risco de alto impacto, utilizar equipamentos de segurança e proteção adicionais, como protetor facial, escudo, etc. Para este tipo de operação, consultar o engenheiro ou técnico de segurança.
- Certificar-se que está usando o óculos de proteção adequado para a operação que irá realizar.
- Para higienização e limpeza, lavar as lentes com água e sabão neutro e enxugar com tecido ou papel macio.
- Proteger as lentes do contato de óleos, ácidos e solventes.
- Nunca deixar as lentes em contato direto com qualquer superfície e proteger contra choques e calor intenso.
- Lente marcada, rachada ou danificada, substituir o óculos de segurança imediatamente.
- Não transportar junto com objetos que possam danificar o óculos de segurança, como ferramentas.

## Condição de armazenamento e prazo de validade

- Armazenar em local limpo e seco.
- A vida útil está relacionada a forma de uso e conservação.

## Importante

- Este óculos não possui tratamento antiembaçamento e antirisco. A transpiração do usuário pela característica protetiva do óculos pode causar embaçamento; recomenda-se a aplicação regular de antiembaçante.

## Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

| Qtde. embalagem | Lente | Código |
|---|---|---|
| 01 unidade | Incolor | **0899 102 621** |

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.