ÓCULOS DE SEGURANÇA PRO II



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Fabricado em policarbonato.**
- **Design moderno.**
- **Resistente.**
- **Leve.**
- **Confortável.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Luvas.**
- **Respiradores.**
- **Antiembaçante.**

Qtde. embalagem	Visor	Código
01 unidade	Incolor	**0899 103 401**
	Cinza (Fumê)	**0899 103 402**

Descrição do Produto

Óculos de segurança para proteção dos olhos e da cavidade ocular contra partículas volantes multidirecionais.

Características

- Armação e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato.
- Apoio nasal e proteção lateral injetados na mesma peça.
- Hastes tipo espátula.
- Disponível com visor incolor ou cinza (fumê).
- Tamanho único.

Certificação

- Atende a normas técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015.

Aplicações

- **Visor incolor** - Proteção dos olhos e da cavidade ocular contra partículas volantes multidirecionais e raios ultravioletas (U6).
- **Visor cinza (fumê)** - Proteção dos olhos e da cavidade ocular contra partículas volantes multidirecionais, raios ultravioletas (U6) e luz intensa (L4).

Restrições de uso

- Não utilizar em operações de soldagem, fundição ou operações similares, inclusive em radiação infravermelha.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- A utilização deve ser indicada pelo Serviço de Segurança do Trabalho e de acordo com a Norma Técnica nº 176/2016 do Ministério do Trabalho.
- Nas operações com produtos químicos em geral, recomenda-se equipamentos adicionais como Máscaras ou Protetores Faciais.
- Para evitar visores riscados, não apoiar com as lentes para baixo. Óculos com lentes riscadas, marcadas, rachadas ou contendo sujidade intensa deve ser imediatamente substituído.
- Lavagem simples em água abundante e sabão neutro, secagem com papel ou tecido macio.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter na embalagem original ou envolto em tecido macio.
- Proteger de solventes, óleos, ácidos e das fontes de calor, inclusive a solar.
- Validade: 5 anos a partir da data de fabricação desde que observadas as condições de armazenamento e utilização.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613 1900 / ww.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.