ÓLEO PNEUMÁTICO S10





Descrição do produto

O Óleo Pneumático S10 lubrifica e protege sistemas pneumáticos, preservando a vida útil das partes móveis, inclusive juntas, selos, gaxetas, mangueiras, palhetas e engrenagens.
Possui baixa viscosidade para facilitar o arraste pelo ar comprimido, já que seu principal uso é em circuitos pneumáticos que possuam reservatório de óleo na linha de ar comprimido.
A lubrificação dos componentes pneumáticos tem o objetivo de evitar a deterioração pneumática provocada pelo atrito e pela corrosão do sistema.

Características

- À base de óleo parafínico.
- Possui aditivos antioxidantes, anticorrosivos e anti-espumantes.
- Previne a formação de borras e depósitos indesejáveis no sistema, sem atacar metais, tintas e vedações de borracha.
- Suporta altas pressões, é classificado como ISO VG10 (grau de viscosidade) e separa rapidamente da água.

Aplicações

- Para uso em sistemas pneumáticos manutenção e limpeza de ferramentas pneumáticas, reservatórios de óleo da linha pneumática e mini lubrificador.

Modo de usar

- Siga as recomendações do fabricante do equipamento.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Preserva a vida útil das partes móveis.**
- **Previne a formação de borras e depósitos no sistema.**
- **Não é corrosivo, não ataca metais, tintas e borrachas.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Ferramentas pneumáticas/filtros.**
- **Mangueiras pneumáticas.**
- **Engates pneumáticos.**
- **Vedantes anaeróbicos.**

ÓLEO PNEUMÁTICO S10

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 36 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Estado físico	Líquido
Cor	Amarelo claro transparente
Odor	Característico
Ponto de fulgor	180°C
Densidade a 20°C	0,85g/cm³
Solubilidade	Insolúvel em água

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	500ml	**0893 050 500**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.