ADITIVO ESTABILIZADOR DIESEL



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Proporciona estabilidade oxidativa ao combustível – mantém o combustível operando em condições ideais ao longo do tempo.**
- **Alto rendimento - 1 litro de Aditivos Estabilizador de Diesel trata até 2000 litros de diesel ou biodiesel.**
- **Ação bacericida.**
- **Ação anticorrosiva.**
- **Reduz a emissão de fumaça preta.**
- **Reduz custos com manutenção.**
- **Otimiza o consumo do biodiesel.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Aditivo diesel injection cleaner. Diesel tank protector.**

Descrição do produto

O Aditivo Estabilizador Diesel é um tratamento multifuncional, que proporciona benefícios diretos que auxiliam na manutenção da qualidade do diesel e biodiesel, preservando-os e gerando melhores resultados operacionais. A aplicação do Aditivo Estabilizador Diesel dispersa a água, evita corrosão, previne a oxidação e formação de borra no diesel e biodiesel.
O Aditivo Estabilizador Diesel possui anticorrosivos, homogeneizadores, solubilizadores, tensoativos, repositor de lubricidade, estabilizantes que, agindo em conjunto, trazem o combustível para as suas características originais, otimizando a queima em sistemas de injeção diesel.

Características

- Realiza separação da água contida no diesel ou biodiesel, favorecendo a drenagem do tanque estacionário.
- Engloba pequenas partículas de água dissolvidas no combustível - otimiza a queima junto com o diesel no sistema de injeção.
- Proporciona aumento da vida útil dos elementos filtrantes do diesel e biodiesel.
- Elimina as colônias de bactérias e fungos, quando contidas no diesel e biodiesel.
- Previne contra a formação de bactérias, fungos, algas e decomposições que ocorrem normalmente no diesel e biodiesel, agindo contra a formação de vernizes e sedimentos, evitando a corrosão e a obstrução de tanques, filtros, bomba e bicos injetores.
- Reduz expressivamente os custos de manutenção com sistema de injeção.
- Sua formulação viabiliza a atomização perfeita do diesel, o conduzindo a uma combustão total, eliminando a fumaça preta e reduzindo drasticamente a formação de cinzas e a emissão de particulados para a atmosfera (PM).
- Reduz expressivamente a emissão de hidrocarbonetos e seus derivados, que comprovam melhora na performance de combustão dos motores.

Aplicação

- Caminhonetes (Pick up) e vans;
- Caminhões;
- Ônibus;
- Máquinas agrícolas;
- Equipamentos linha amarela;
- Barcos, lanchas e motos aquáticas;
- Tanques estacionários;
- Motores estacionários e geradores.

ADITIVO ESTABILIZADOR DIESEL

Modo de usar

- Adicionar diretamente ao tanque de diesel ou biodiesel, respeitando a diluição conforme descrito abaixo:
  - **Embalagem 100 mL (dose única) –** 100 ml trata até 200 litros de diesel ou biodiesel.
  - **Embalagem 1 litro – Uso contínuo:** 1 litro trata 2000 litros de diesel ou biodiesel.
- Estocagem prolongada (superior a 30 dias): 1 litro trata 1000 litros de diesel ou biodiesel.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 60 meses após a data de fabricação.

Dados técnicos

Aspecto	Límpido
Inflamabilidade	Não inflamável
Ponto de fulgor	61 °C
Densidade	0,9005 – 0,9040 Kg/l @ 20°C
Ponto de ebulição	< 170 °C
Viscosidade cinemática a 40°C	2,341 mm^2/s
Temperatura de auto ignição	230 °C

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	100 ml	**0893 567 201**
	1 litro	**0893 567 202**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

BV_EB_12.03.2024