KIT MINI LIFTER



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Mantém a originalidade do veículo.**
- **Não é necessário repintar a área reparada.**
- **Rápida liberação do veículo.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **EPI's.**
- **Itens de reposição do kit.**
- **Soprador térmico.**

Descrição do produto

Sistema de reparação de pequenos e suaves amassados em carrocerias de veículos através de tecnologia adesiva, sem a necessidade de repintura.

Certificação

- Certificado pela DEKRA - Órgão alemão de certificação dos produtos e processos para inovação e tecnologia automotiva.
- Certificado pelo CESVI - Centro de Experimentação e Segurança Viária.

Características

- Repara pequenos e médios amassados sem danificar a pintura.
- Não há necessidade de repintura.
- Diminui o tempo do reparo liberando rapidamente o veículo.
- Evita a desmontagem da forração interna do veículo.
- Possui bastão de cola especial de alta tração para repuxo.
- Mantém a originalidade do veículo.
- Alicate Mini Lifter permite regular a intensidade no repuxo da lataria.

Aplicações

- Reparação de carrocerias, martelinho de ouro e blindadouras.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Risco de queimadura! Após o bastão de cola estar aquecido e derretido, cuidado para que o mesmo não caia na pele.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Os bastões de cola devem ser mantidos em local arejado e fechado em sua embalagem original após o uso.

KIT MINI LIFTER

Modo de usar



Limpar a área a ser reparada com um desengraxante. Em carros repintados, verificar se a pintura não está trincada e se a tinta não sai no pano.



Lixar o conector com a manta abrasiva e retirar os resíduos. Com o auxílio do aplicador de cola quente, aplicar uma pequena quantidade sobre o conector.



Posicionar o conector no ponto mais profundo do amassado. Se necessário, fazer uma marcação em formato + (cruz). Aguardar alguns minutos até resfriar a cola.



Acoplar o Alicate Mini Lifter ao conector e regular a intensidade de repuxo diretamente no parafuso de regulagem da ferramenta.



Para retirar o conector da superfície, utilizar o limpador de freios/ desengraxante express (0893 650 987) ao redor do conector.



Utilizar uma espátula plástica (celulóide), cuidadosamente levantar o conector e remover o excesso de adesivo.



Em caso de excesso de repuxo, utilizar uma punção de nylon.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Descrição	Características	Código
02 unidades	Conector redondo vermelho	Ø 16mm	**0691 500 160**
02 unidades	Conector redondo vermelho	Ø 21mm	**0691 500 161**
02 unidades	Conector redondo vermelho	Ø 32mm	**0691 500 163**
01 unidade	Luva de segurança	Algodão com banho nitrílico	**0899 410 209**
01 unidade	Desengraxante Express	500ml	**0893 650 987**
50 unidades	Pano para limpeza	Viscose e poliéster	**3780 29 2**
01 unidade	Alicate Mini Lifter	-	**0691 500 170**
01 unidade	Maleta plástica		**0715 40 38**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.