PARAFUSADEIRA 1/4"



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Baixo índice de manutenção.**
- **3 molas para diferentes faixas de torque.**
- **Gatilho com ótima sensibilidade para controle da velocidade de trabalho.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Niple / Engate Alta Vazão.**
- **Mangueira Espiral 3/8" / Carretel Pneumático.**
- **Conjunto Lubrifil.**
- **Ponteiras mm.**

Qtde. embalagem	Código
01 unidade	**0703 438**

Descrição do produto

Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de montagem e desmontagem de peças em madeira, alumínio e outros materiais que não necessitam de controle específico de torque. Ideal para marcenarias e indústria moveleira.

Características

- Carcaça em alumínio.
- Seletor do sentido da rotação.
- Sistema de acionamento por gatilho.
- Embreagem deslizante para ajuste da faixa de torque.
- Encaixe 1/4" de troca rápida para bits.
- Acompanha 3 molas para diferentes faixas de torques.

Informações de segurança

- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções.
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário.
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

Dados técnicos

Pressão de trabalho (Bar - psi)	6.2 - 90	
Consumo máximo de ar (pcm - l/min)	14 - 396	
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT	
Mangueira de ar (pol - mm)	3/8" - 10	
Peso (kg)	1,160	
Dimensões (C x L x H) (mm)	215 x 45 x 170	
Velocidade Livre (rpm)	1.800	
Encaixe Hexagonal	1/4"	
Capacidade do parafuso (pol. - mm)	1/4" - 6	
Faixa de Torque (Nm / Kgf.m) (Mola)	Verde	0,98 a 9,81 0,1 a 1,0
	Preta	1,96 a 10,79 0,2 a 1,1
	Amarela	2,94 a 12,75 0,3 a 1,3
Nível de Ruído (dB(A))	90	
Vibração (m/s^2)	< 2,5	

Obs.: C = Comprimento, L = Largura, H = Altura
pcm = Vazão da unidade de volume (sistema britânico)
L/min = Vazão da unidade de volume (sistema internacional)

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.