
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA AUTO BROCANTE COM ARRUELA DÉ VEDAÇÃO EPDM









Características

- Norma: N.A.
- Material: Aço Carbono Cementado e Temperado.
- Classe de Resistência: N.A.
- Encaixe: Sextavada.
- Rosca: Auto-Atarraxante.
- Cabeça: Sextavada Flangeada.
- Acabamento: Zincado.

Aplicações

- Aplicação: Painel de Isolamento Acústico e Térmico, também conhecido como "Painel Sanduiche".

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Diâmetro mm	5,5	6,3
Diâmetro da Cabeça (D) mm	14,0 / 15,0	14,0 / 15,0
Altura CB mm	7,3	7,3
Diâmetro da Chave	5/16	3/8
▼Comp. L - pol	**Código/Embalagem**	**Código/Embalagem**
¾"	**0214 55 34 (250)**	**0214 63 34 (250)**
1"	**0214 55 1 (250)**	**0214 63 1 (250)**
1.1/2"	**0214 55 112 (250)**	**-**
2"	**0214 55 2 (250)**	**-**
2.1/2"	**0214 055 002 (250)**	**-**
3"	**0214 055 003 (250)**	**-**
3.1/2"	**0214 055 031 (250)**	**-**
4"	**0214 055 004 (250)**	**-**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.