PISTOLA JATO DE ESPUMA





Descrição do produto
Ferramenta pneumática de uso profissional para lavagens em geral.

Características
- Reservatório translúcido e graduado com capacidade de 1 litro.
- 02 difusores de aplicação para pequenas e grandes superfícies.
- Efeito jato de espuma tipo "neve".
- Acompanha niple baixa vazão.

Aplicações
- Veículos leves e pesados, máquinas de construção e agrícolas, empilhadeiras, manutenção de equipamentos, lavagem de portas e toldos, etc.

Restrições de uso
- Nunca exceder a pressão de trabalho em mais de 8.5 bar.
- Não usar produtos de limpeza que são ácidos, alcalinos ou inflamáveis.

Modo de usar
1-Remover as sujidades superficiais das áreas a serem limpas.
2-Abastecer o reservatório com o produto de limpeza (detergente) na diluição recomendada. No uso dos Shampoos Wurth, a diluição recomendada é 100ml para 1 litro de água, ou fazer a diluição de acordo com a preferência. Colocar a válvula de fluxo na posição vertical para ativar o produto de limpeza (detergente) no reservatório.
3-Dependendo do tipo de aplicação, escolher o difusor mais adequado.
4-Pressionar o gatilho e direcionar a espuma sobre a superfície. Ajustar a intensidade (concentração de espuma) através do regulador de ar.
5-Deixar o produto de limpeza (detergente) agir, sem deixar secar sobre a superfície. Esfregar com um pano macio ou esponja, ambos livres de sujidades que possam agredir a superfície a ser limpa.
6- Enxaguar a superfície com água sob pressão.

PRINCIPAIS VANTAGENS
- **Aproveitamento eficaz do detergente (shampoo).**
- **A espuma não escorre.**
- **Rapidez na limpeza.**
- **Fácil manuseio.**

PRODUTOS ASSOCIADOS
- **Tornador Top Gun.**
- **Shampoo SHW e Detergente automotivo ativo.**
- **Engate rápido baixa vazão.**
- **EPI´s.**

PISTOLA JATO DE ESPUMA

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Utilizar EPI´s. (Equipamento de Proteção Individual).
- Utilizar máscara de proteção respiratória para evitar inalação do produto de limpeza durante a aplicação.
- Utilizar em locais ventilados.
- Nunca direcionar a ferramenta para o rosto, parte do corpo ou para outras pessoas.
- Após o uso, esvaziar o reservatório com o produto de limpeza (detergente), e encher de água limpa.
- Este procedimento evitará que resíduos do produto de limpeza (detergente) permaneça nas partes internas da ferramenta.
- Depois colocar a válvula de fluxo na posição horizontal e novamente apertar o gatilho, garantindo que todo o produto de limpeza (detergente) foi removido.

Importante

- A pressão de ar pode ser comprometida devido à capacidade do compressor e devido a outras ferramentas que possam estar conectadas na mesma rede de ar. Certificar-se que a mangueira, engate rápido e niple são adequados para a passagem livre de ar sem que haja obstruções ou restrições.
- Para limpeza do motor, garantir a proteção das partes sensíveis a produtos líquidos como partes elétricas, módulos eletrônicos, etc. Esta operação é de responsabilidade do usuário.

Informações adicionais

- Observar as instruções do fabricante caso sejam utilizados produtos de limpeza (detergente) que necessitam diluição.

Dados técnicos

Pressão de trabalho	6,0 – 9,2 bar
Consumo de ar	80-100 l/min
Entrada de ar (pol)	¼" NPT
Peso	950g
Volume do reservatório	1L

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Código
01 unidade	**0891 703 128**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.