PREGO LÍQUIDO





PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Adesivo extra forte.**
- **Fácil aplicação.**
- **Não escorre.**
- **Adesivo multiúso.**
- **Oferece ótimo acabamento.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Pano de microfibra.**
- **Desengraxante universal eco-w.**
- **Espátula plástica.**
- **Aplicador manual.**

Descrição do produto

O Prego líquido é um adesivo e selante monocomponente a base acrílica de alta adesividade, fácil aplicação, que repele a água após a cura e aceita pintura. Descarta a necessidade de furar, parafusar ou pregar, evitando sujeira e bagunça na aplicação.

Características

- Não mancha os substratos.
- Resiste aos raios U.V.
- Produto adesivo extraforte.
- Monocomponente.
- A base de água.
- Alta viscosidade.
- Adere em diferentes tipos de materiais.
- Aceita pintura após curado.
- Repele a água.
- Necessita que uma das superfícies seja porosa.

Aplicação

- Indicado para colagem, vedação e preenchimento em diferentes materiais como cerâmica, mármore, granito, concreto, madeira, MDF, aglomerado, taco, papel, sancas, rosetas, plástico, gesso, vidro, porcelana, aço, zinco, cobre, alumínio, etc.
- Indicado para colagens com necessidade de resistência a altas/médias cargas e movimentação como rodapés, roda tetos, esquadrias, arremates, rosetas, placas decorativas, placas de gesso, molduras, perfis, etc.

Restrições de uso

- Não aplicar sobre superfícies aquecidas.
- Não é indicado para vedação de aquários.
- Não utilizar como adesivo estrutural.
- Não aplicar sobre superfície molhada.
- Não utilizar para colar duas superfícies lisas.

PREGO LÍQUIDO

Modo de usar

- As superfícies devem estar secas e limpas, isentas de gorduras, poeira e sujeira em geral.
- Corte o bico da bisnaga, rosqueie o bico aplicador, cortando na medida da largura desejada.
- Acople o cartucho na pistola aplicadora (item não incluso).
- Para melhor acabamento, delimite a área de aplicação utilizando fita crepe.
- Aplique o produto em forma de cordão ou pontos de colagem.
- Ajuste as peças na posição desejada.
- Junte as partes pressionando-as por no mínimo 30 minutos e utilize um suporte com fita adesiva ou calço até a cura total do material.
- Com o produto ainda úmido, remova o excesso e dê acabamento com uma espátula ou pano limpo úmido.
- A cura total dá-se em 24 horas.
- **Atenção:** Para que o adesivo funcione corretamente é necessário que ao menos uma das superfícies seja porosa.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Base química	Acrílica
Estado físico	Pastoso
Cor	Branco
Odor	Característico
Densidade	1,62 +/- 0,03g/cm³
Tack Free (25°C e 50% Umidade relativa)	30-60 min
Tempo de cura (25°C e 50% Umidade relativa)	2mm/24hrs
Resistência à carga	600kg
Temperatura de aplicação	-5 ° C a +35 ° C
Resistência à temperatura	-20 ° C a +80 ° C
Gravidade especifica (kg/m3)	14 ~ 17

Qtde. embalagem	Conteúdo	Cor	Código
06 unidades	310ml/499g	Branco	**0892 180 302**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência.
Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.