PRIMER PARA FITA DUPLA FACE





PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Fácil aplicação.**
- **Secagem rápida.**
- **Ótimo rendimento.**
- **Aumenta em até 40% o poder da colagem.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Fita Dupla Face.**
- **Estilete.**
- **Pano Micro Fibra.**
- **Máscara de Proteção.**

Descrição do produto

O promotor de adesão, Primer para Fita Dupla Face é um produto líquido usado para melhorar a adesão de qualquer fita dupla face de base acrílica em superfícies com baixa ancoragem.

Características

- Produto pronto para o uso.
- Fácil aplicação.
- Secagem rápida.
- Ótimo rendimento.
- Promove superior aderência entre a fita e o substrato.
- Aumenta em até 40% a resistência da colagem.

Aplicações

- Especialmente formulado para ser utilizado com qualquer fita dupla face de base acrílica e indicado para diversas aplicações de colagem em geral.

Modo de usar

- Eliminar todo pó, gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato.
- Recomenda-se para uma limpeza ideal utilizar sobre a superfície, álcool isopropílico com auxílio de um pano limpo livre de fiapos.
- Aplicar o primer com pincel, pano ou espuma em uma fina camada na superfície de colagem, garantindo a cobertura total da área a ser aplicada.
- O tempo de secagem do primer é de 30 a 90 segundos.
- O primer deve estar totalmente seco antes da aplicação da fita dupla face.
- Para um melhor resultado, aplique a fita dupla face no máximo 1 hora após a aplicação do primer, certificando-se que a superfície esteja isenta de contaminantes.

PRIMER PARA FITA DUPLA FACE

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação. Após aberto a validade do produto é de 30 dias.

Dados técnicos

Aparência	Líquida
Diluição	Pronto para o uso
Cor	Levemente amarelado
Tempo de secagem	De 30 a 90 segundos (25°C e a 60% URA).
Sólidos	De 5 – 7%
Flamabilidade	Altamente inflamável
Viscosidade	Não disponível
Aplicação	Pano, aplicador com feltro ou rolete que não solte fiapos
Rendimento	1 litro permite cobrir aproximadamente 18 m^2
	150 ml permite cobrir aproximadamente 2,5 m^2

PRIMER PARA FITA DUPLA FACE

Guia de utilização do Primer para Fita Dupla Face			
Superfícies Analisadas			**Desempenho**
Nome	**Obs**	**Sigla**	
Pintura Automotiva	+		●
Pintura epóxi pó	+		●
Esmalte sintético industrial			
Alumínio pintado divisória	+		●
Alumínio pintado branco	+		●
Alumínio anodizado preto	+		●
Verniz para madeira	+		◒
Alumínio	+		●
Cobre	++		●
Bronze	++		●
Inox 304	++		●
Aço carbono	++		◒
Chapa galvanizada	+		●
Alumínio composto	+	**ACM**	●
PVC rígido	+	**PVC**	●
Acrílico	+	**PMMA**	●
Poliuretano em filme		**PU**	◒
Composto poliéster e fibra de vidro	+		◒
Acrilonitrila Butadieno Estireno	+	**ABS**	●
Poliéster	+		◒
Policarbonato	+		◒
Politeriftalato de Etileno	+	**PET**	◒
Poliestireno		**PS**	◒
Nylon 66 (poliamida)			○
Polietileno		**PE**	○
Polietileno de ulttra alto peso molecular		**UHMW**	○
Polipropileno placas e frisos		**PP**	●
Borracha de PVC para frisos		**PVC**	●
Etileno Propileno Dieno Monômero		**EPDM**	●
Friso em poliuretano		**PU**	●
Borracha natural		**NR**	●
Borracha nitrílica	+	**NBR**	●
Vidro	++		●
Azulejo e pisos esmaltados lisos	++		●
Granito polido	++		●
Fórmica	+		○

● **Ótimo resultado**

◒ **Bom resultado**

○ **Não recomendado ou sem efeito**

~ Testes práticos devem ser realizados para verificar o desempenho do produto na aplicação de interesse.
~ O primer é constituído de solventes e resinas transparentes, logo sua aplicação pode produzir mudanças no acabamento da peça.

++ Fita acrílica tem ótima adesão a este substrato sem primer, porem a utilização de primer aumenta a segurança em aplicações críticas.

+ Fita acrílica tem boa adesão a este substrato sem primer, porem a utilização de primer aumenta a segurança em aplicações críticas.

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	150ml	**0893 790 810**

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.