PU CALHAS



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Sem solvente.**
- **Ótima durabilidade.**
- **Boa resistência UV.**
- **Aceita pintura.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Fita Crepe.**
- **Estilete.**

Descrição do produto

Selante PU Calhas é um selante monocomponente à base de polímero híbrido de alta performance, especialmente desenvolvido para colagem, fixação e vedação de aço galvanizado, alumínio, concreto, argamassa, cerâmica, telha de fibrocimento e madeira.

Características

- Boa elasticidade.
- Não racha.
- Não muda de cor.
- Isento de solventes.
- Boa resistência UV.
- Resistência ao envelhecimento.

Aplicações

- Calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas, madeiras, metal e fibrocimento.

Restrições de uso

- Não utilizar em ambientes com água ou durante chuva.
- Não utilizar para colagem estrutural.
- Não utilizar em juntas de dilatação.

Modo de usar

- As superfícies de aplicação devem estar limpas e firmes.
- Cortar a ponta do cartucho.
- Cortar o bico aplicador em um ângulo de 45° para produzir a espessura desejada.
- Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar na pistola aplicadora.
- Aplicar o adesivo em forma de filete sobre todo o perímetro, garantindo uma vedação perfeita.
- Após o posicionamento final, aplicar pressão sobre a aplicação durante pelo menos 15 minutos. Após este tempo a peça poderá ser movimentada, porém não pode receber carga.
- A cura total é de 24 horas em função do clima, da quantidade de adesivo e do peso das peças a serem fixadas.

PU CALHAS

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação: luva nitrílica, óculos de segurança e máscara com filtro para vapores orgânicos.
- Não aplicar sobre superfícies aquecidas.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 15 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Tempo de formação de pele (Mín.)	10 a 30
Cura 24 horas (mm)	2,5
Densidade (g/cm³)	1,7
Duzera (Shore A)	35
Tensão na Ruptura (MPa)	0,6
Alongamento na ruptura (%)	130
Módulo a 100% (MPa)	0,6
Capacidade de movimentação (%)	10
Resistência UV (horas)	1500

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Cor	Código
01 unidade	230ml/400g	Branco	**0892 291 401**
		Cinza	**0892 291 402**
	470ml/800g	Branco	**0892 100 471**
		Cinza	**0890 100 472**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

EB / BV - 25/02/2025 - F 511363