RODA DE LIXA 115 X 20 X M14



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Maior flexibilidade.**
- **Conforto na operação.**
- **Menor vibração.**
- **Atinge pontos de difícil acesso nas peças.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Disco de lixa.**
- **Cinta de Lixa**
- **Manta Abrasiva**
- **EPI's.**

Descrição do produto

Roda de Lixa desenvolvida para desbaste em aços em geral, operações de metalurgia, madeira e indústria automotiva.
Projetado para ser utilizado diretamente em esmerilhadeira e lixadeiras com rosca M14.

Características

- Roda de lixa com diâmetro 115mm, espessura 20mm e encaixe rosca M14.
- Excelente adaptação aos contornos devido à alta flexibilidade.
- Alta remoção de material de forma consistente.
- Pode ser montado diretamente na esmerilhadeira angular sem dispositivos de fixação adicionais.

Aplicações

- Obtenção de acabamentos homogêneos em superfícies maiores e contornos.
- Limpeza de cordões de solda, removendo manchas grossas irregulares e imperfeições.
- Lixamento de chapas, tubos, pias e cubas de aço, tanques para vinícolas, cervejarias...
- Pode ser utilizado também em aço inox e alumínio.

Modo de usar

- A taxa de remoção do material é obtida necessariamente aumentando a granulação e não aumentando a pressão de contato. Isso evita o desgaste desnecessário da ferramenta e a carga térmica da peça de trabalho.
- A Roda de lixa PG opera de forma eficaz com rotação máxima de trabalho de 7.500 RPM, onde se atinge o melhor equilíbrio entre a capacidade de desbaste, a qualidade do acabamento da superfície, temperatura da peça e o manuseio da ferramenta.

Restrições de Uso

- Por razões de segurança, é imperativo que se mantenha dentro dos limites de velocidade, durante todo o processo de trabalho.
- Utilize sempre proteção ocular, auditiva, máscaras e luvas. Leia todas as instruções antes de utilizar a ferramenta.

RODA DE LIXA 115 X 20 X M14

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Armazene os discos de preferência a uma temperatura ambiente entre +5°C e +45°C e com umidade relativa de entre 45% e 65%.
- Não expor as rodas de lixa a ambientes fechados com elevada umidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Informação de segurança, limpeza do produto e manuseio do produto



Qtde. embalagem	Ø Roda	Espessura	Encaixe	Grão	RPM Ideal	RPM Máx.	Desbaste	Código
01 unidade	115 mm - 4.1/2"	20mm	Rosca M14	40	7.500	13.300	Desbaste	**0672 014 040**
				60				**0672 014 060**
				80				**0672 014 080**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

MKT - CC - 26/09/2024 - F 452766