RODA DE LIXA PG



Descrição do produto

Roda de Lixa desenvolvida para desbaste e acabamento em aços em geral, operações de metalurgia, madeira e indústria automotiva, em operações portáteis.

Características

- Produzida com costado de Algodão e Grãos Abrasivos de Óxido de Alumínio.
- Graças à sua flexibilidade, a roda adapta-se aos contornos da peça garantindo maior abrangência do lixamento e conforto do operador.
- Utilizada em todos os tipos de metais e madeira.
- Alta capacidade de remoção e ação de acabamento eficaz.
- Utilizada em máquinas manuais: chicotes, motor esmeril, e politriz de bancada.

Aplicações

- Para limpeza, polimento, remoção de ferrugem, redução de riscos e desbaste linear.
- Acabamento em todos os tipos de aço, madeira e indústria automotiva.
- Desbaste e limpeza de superfícies. Polimento de tanques.

Modo de usar

- A Roda de lixa PG opera de forma eficaz com rotação máxima de trabalho de 5500 RPM, onde se atinge o melhor equilíbrio entre a capacidade de desbaste, a qualidade do acabamento da superfície, temperatura da peça e o manuseio da ferramenta.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Por razões de segurança, é imperativo que se mantenha dentro dos limites de velocidade, durante todo o processo de trabalho.
- Utilize sempre proteção ocular, auditiva, máscaras e luvas. Leia todas as instruções antes de utilizar a ferramenta.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Maior flexibilidade.**
- **Conforto na operação. Menor vibração.**
- **Atinge pontos de difícil acesso nas peças.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Disco de lixa.**
- **Cinta de Lixa**
- **Manta Abrasiva**
- **EPI's.**

Qtde. embal.	Grão	Ø Diâm. Disco		Largura da Lixa		Furo		Código	Código
		mm	pol	mm	pol	mm	pol		
01 unidade	40	150	6"	50	2"	45	1,8"	**0672 912 040**	**0672 012 040**
	50							**0672 912 050**	**0672 012 050**
	60							**0672 912 060**	**0672 012 060**
	80							**0672 912 080**	**0672 012 080**
	120							**0672 912 120**	**0672 012 120**
	150							**0672 912 150**	**0672 012 150**

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

MKT - CC - 02/06/2025 - F 536428