ROSCA POSTIÇA





PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Recuperação de roscas com maior facilidade.**
- **Maior durabilidade.**
- **Resistencia a intempéries e produtos químicos.**
- **Mantém as mesmas medidas de rosca e parafusos originais.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Broca HSS.**
- **Macho Manual .**
- **Macho Máquina.**


Descrição do produto

Rosca Postiça ou Helicoidal, como também é conhecida, é projetada para recuperar roscas danificadas em peças metálicas, devido a esparramento, gripagem, corrosão ou desgaste sem a necessidade de utilização de outros elementos de reparação como metais líquidos ou outros químicos com a principal vantagem na rapidez da operação com a manutenção das medidas originais das roscas e dos parafusos.


Características

- Produzida em Aço Inox 304, possui maior capacidade de carga.
- Alto nível de resistência a corrosão / Durabilidade.
- Resistência a produtos químicos e a intempéries.
- Dispensa o uso de elementos adicionais de fixação.


Aplicação




1 - Furar a rosca danificada com a broca adequada.



2 - Com o macho cortar a rosca.



3 - Usando a ferramenta adequada para a rosca postiça inserir a rosca na cavidade danificada.



4 - Finalizado a rosca já está pronta e segura para as aplicações necessárias.

ROSCA POSTIÇA

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Tipo de Rosca (M/MF)	Ø Diâmetro	Passo de Rosca	Altura da Rosca mm)		Ø Broca a ser Utilizada (mm)	Código
				Rosca fechada	Rosca Aberta		
50 unidades	M	4,00	0,70	2,50	4,00	4,10	**0663 004 001**
	M	5,00	0,70	3,80	6,00	4,10	**0663 004 002**
	M	5,00	0,80	3,00	5,00	5,20	**0663 004 003**
	M	5,00	8,00	5,50	7,50	5,20	**0663 004 004**
	M	6,00	1,00	4,00	6,00	6,20	**0663 004 005**
	M	6,00	1,00	6,00	9,00	6,20	**0663 004 006**
	M	6,00	1,00	8,00	12,00	6,20	**0663 004 007**
	M	6,00	1,00	11,00	15,00	6,20	**0663 004 008**
	M	8,00	1,25	6,00	8,00	8,30	**0663 004 009**
	M	8,00	1,25	8,00	12,00	8,30	**0663 004 010**
	M	8,00	1,25	14,00	20,00	8,30	**0663 004 011**
25 unidades	M	10,00	1,50	7,50	10,00	10,30	**0663 004 012**
	M	10,00	1,50	11,00	15,00	10,30	**0663 004 013**
15 unidades	M	12,00	1,75	9,00	12,00	12,40	**0663 004 014**
	M	12,00	1,75	14,00	18,00	12,40	**0663 004 015**
05 unidades	M	14,00	2,00	10,00	14,00	14,30	**0663 004 016**
	M	14,00	2,00	15,00	21,00	14,30	**0663 004 017**
50 unidades	MF	8,00	1,00	6,00	8,00	8,20	**0663 005 001**
	MF	8,00	1,00	8,50	12,00	8,20	**0663 005 002**
25 unidades	MF	10,00	1,25	7,00	10,00	10,30	**0663 005 003**
	MF	10,00	1,25	11,00	15,00	10,30	**0663 005 004**
	MF	10,00	1,25	14,00	20,00	10,30	**0663 005 005**
15 unidades	MF	12,00	1,25	8,00	12,00	12,30	**0663 005 006**
	MF	12,00	1,25	13,00	18,00	12,30	**0663 005 007**
	MF	12,00	1,50	8,50	24,00	12,40	**0663 005 008**
	MF	12,00	1,50	12,50	18,00	12,40	**0663 005 009**
05 unidades	MF	14,00	1,25	10,00	14,00	14,30	**0663 005 010**
	MF	14,00	1,25	15,00	21,00	14,30	**0663 005 011**
	MF	14,00	1,50	10,00	14,00	14,30	**0663 005 012**
	MF	14,00	1,50	15,00	21,00	14,30	**0663 005 013**

M = Rosca Grossa / MF = Rosca Fina / D = Comprimento nominal da rosca postiça.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.