SACA POLIA ARTICULADO 2 GARRAS OU 3 GARRAS




PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Resistente a deformação mecânica e desgaste.**
- **Inversão das garras que facilita a extração de polias com apoio externo ou interno.**
- **Garras articuladas.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Chave combinada POWERDRIVE.**
- **Óculos de segurança e luvas.**
- **Rost Off.**



Descrição do produto

Indicado para operações de extração de polias, engrenagens, buchas e rolamentos.

Características

- Corpo e garras fabricados em aço-liga forjado.
- Fuso roscado fabricado em aço carbono temperado.
- Garras articuladas.
- Pontas duplas estreita ou larga.

Modo de usar

- A ferramenta deve estar sempre centralizada sobre o eixo da peça a ser retirada.
- Fixar bem a ferramenta para não escorregar. Cada garra deve estar bem fixa na peça.
- Com uma chave manual, girar o fuso para retirar a polia.

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Esta ferramenta trabalha sempre sob pressão, portanto deve-se evitar bater sobre ela (principalmente no fuso roscado), pois além de poder danificar, existe o risco de causar grave acidente.
- Não ultrapassar os limites de força operacional especificados.
- Nunca permanecer na direção da extração do saca polia, durante a utilização.
- Nunca utilizar com uma chave de impacto.
- Lubrificar periodicamente o fuso.
- Armazenar em locais livres de poeira e umidade.
- Utilizar óculos de segurança e luvas.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	A	B	Eixo roscado	Comp.	⬢	D1	D2	E	F	Carga máxima (t)	Garras	Código
01 unidade	90	80	M14 x 1,5	125	17	10	17	7	2	2	2	**0714 522 091**
	90	80	M14 x 1,5	125	17	10	17	7	2	3	3	**0714 523 091**
	160	130	M18 x 1,5	170	19	20	24	13	3	5	2	**0714 522 161**
	160	130	M18 x 1,5	170	19	20	24	13	3	7,5	3	**0714 523 161**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.