SACA POLIA DESLIZANTE - 3 GARRAS




PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Resistente à deformação mecânica e desgaste.**
- **Inversão das garras que facilita a extração de polias com apoio externo ou interno.**
- **Garras articuladas e deslizantes.**
- **Distribuição uniforme de carga nas 03 garras.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Chave combinada POWERDRIVE.**
- **Óculos de segurança e luvas.**
- **Rost Off.**



Descrição do produto

Indicado para operações de extração de polias, engrenagens, buchas e rolamentos.

Características

- Corpo e garras fabricados em aço-liga forjado.
- Fuso roscado, fabricado em aço carbono temperado.
- Garras deslizantes.
- 03 garras articuladas e deslizantes que podem ser invertidas para extração de polias com apoio interno ou externo.

Modo de usar

- A ferramenta deve estar sempre centralizada sobre o eixo da peça a ser retirada.
- Fixar bem a ferramenta para não escorregar. Cada garra deve estar bem fixa na peça.
- Com uma chave manual, girar o fuso para retirar a polia.

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Esta ferramenta trabalha sempre sob pressão, portanto, evitar bater sobre ela (principalmente no fuso roscado), pois além de poder danificar, existe o risco de causar grave acidente.
- Não ultrapassar os limites de força operacional especificados.
- Nunca permanecer na direção da extração do saca polia, durante a utilização.
- Nunca utilizar com uma chave de impacto.
- Lubrificar periodicamente o fuso.
- Armazenar em locais livres de poeira e umidade.
- Utilizar óculos de segurança e luvas.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	A (mm)	B (mm)	C (mm)			D (mm)	E (mm)	F (mm)	Carga máxima (t)	Código
01	90	100	90-140	M14 x 1,5	140	17	22	12	3	3	**0714 523 090**
01	130	100	100-180	M14 x 1,5	140	17	22	12	3	3	**0714 523 130**
01	160	150	130-220	G1/2"	210	22	30	18	3,5	5	**0714 523 160**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.