# SACA POLIA UNIVERSAL - 3 X 1




**PRINCIPAIS VANTAGENS**

- **Resistente à deformação mecânica e desgaste.**
- **Inversão das garras que facilita a extração de polias com apoio externo ou interno.**
- **Garras articuladas e deslizantes.**
- **Ideal para locais de difícil acesso e apertados.**
- **03 diferentes comprimentos em uma única ferramenta.**

**PRODUTOS ASSOCIADOS**

- **Chave combinada POWERDRIVE.**
- **Óculos de segurança e luvas.**
- **Rost Off.**




## Descrição do produto

Indicado para operações de extração de polias, engrenagens, buchas e rolamentos.

## Características

- Corpo e garras fabricados em aço-liga forjado.
- Fuso roscado, fabricado em aço carbono temperado.
- 03 pares de garras articuladas e deslizantes em 03 diferentes comprimentos.

## Modo de usar

- A ferramenta deve estar sempre centralizada sobre o eixo da peça a ser retirada.
- Fixar bem a ferramenta para não escorregar. Cada garra deve estar bem fixa na peça.
- Com uma chave manual, girar o fuso para retirar a polia.

## Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Esta ferramenta trabalha sempre sob pressão, portanto, evitar bater sobre ela (principalmente no fuso roscado), pois além de poder danificar, existe o risco de causar grave acidente.
- Não ultrapassar os limites de força operacional especificados.
- Nunca permanecer na direção da extração do saca polia, durante a utilização.
- Nunca utilizar com uma chave de impacto.
- Lubrificar periodicamente o fuso.
- Armazenar em locais livres de poeira e umidade.
- Utilizar óculos de segurança e luvas.

## Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

| Qtde. embalagem | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | | | | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Carga máxima (t) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 130 | 100 | 200 | 250 | M14 x 1,5 | 140 | 17 | 27 | 6 | 3,6 | 2,5 | **0714 52 50** |

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.