SELANTE PARA MADEIRA







PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Não sofre alteração de coloração.**
- **Não encolhe.**
- **Fácil aplicação e limpeza.**
- **Uso interno e externo.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Massa para madeira.**
- **Parafuso.**
- **Adesivo de Contato.**
- **Pistola aplicadora.**

Descrição do produto

O Selante para madeira é um adesivo monocomponente de base aquosa siliconizado utilizado para vedação de juntas entre peças de madeira e entre madeira e alvenaria. Possui alta adesividade, flexibilidade permanente, fácil aplicação, repelente a água após a cura e pode ser pintado.

Características

- Não encolhe.
- Não sofre alterações de coloração com o passar do tempo.
- Pode ser limpo e é resistente aos produtos de limpeza residenciais a base de desengraxantes e tensoativos.
- Compatível com vários tipos de materiais.
- Produto à base de água siliconizado.
- Aceita acabamento após curado.
- Fácil aplicação e limpeza.

Aplicação

- Indicado para vedação de juntas entre peças de madeira e madeira com alvenaria, assoalho, rodapé, parede, gesso, etc.
- Ideal para vedação de rodapé com assoalho, rodapé com parede, armário com alvenaria.
- Para uso interno e externo.

Restrições de uso

- Não aplicar sobre superfícies aquecidas.
- Não é indicado para vedação de aquários.
- Não utilizar como adesivo estrutural.

Modo de usar

- As superfícies devem estar secas e limpas, isentas de gorduras, poeira e sujeira em geral.
- Corte o bico da bisnaga, rosqueie o bico aplicador, cortando na medida da largura desejada.
- Acople o cartucho na pistola aplicadora (item não incluso).
- Para melhor acabamento, delimite a área de aplicação utilizando fita crepe.
- Aplique o produto em forma de cordão ou pontos de colagem.
- A temperatura ideal de aplicação é entre -5°C e +35°C.
- Junte as partes e pressione de 1 a 3 minutos.
- Ajuste as peças na posição desejada e, quando necessário, utilize um suporte como fita adesiva ou calço até a cura total do material.
- Com o produto ainda úmido, remova o excesso e de acabamento com uma espátula ou pano limpo úmido.
- A cura ao toque dá-se entre 15 a 45 minutos, dependendo da espessura do cordão.
- A cura total de um cordão de 2mm dá-se em 24 horas.
- Após curado, o produto resiste entre -20°C e +80°C.
- Após curado, o produto aceita pintura.

SELANTE PARA MADEIRA

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Dados técnicos

Base química	Acrílica
Estado físico	Pastoso
Cor	Branco, wengue, nogueira, marfim ou cerejeira
Odor	Característico
Densidade	1,65 a 1,75
Cura ao toque (25°C e 50% Umidade relativa)	10 a 20 min
Tensão de ruptura (ASTM D 412 C)	< 1 MPa
Alongamento de ruptura (ASTM D 412 C)	100%
Módulo de 100% de alongamento (ASTM D 412 C)	>0,2Mpa
Resistência à temperatura	-20 ° C a +80 ° C

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 18 meses a partir da data de fabricação.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Cor *		Código
01 unidade	245ml / 400g	Branco		**0893 640 231**
		Cerejeira		**0893 640 232**
		Nogueira		**0893 640 233**
		Gianduia		**0893 640 234**

* Cores meramente ilustrativas. Por variação de impressão as cores representadas na tabela são um indicativo das diferentes tonalidades do produto; essas cores podem variar das cores finais do produto, consulte amostra do vendedor.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência.
Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.