SERRA TICO-TICO







Descrição do produto

Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de corte em todos os tipos de madeira, plástico, acrílico, alumínio e folhas metálicas. Ideal para funilarias, marcenarias e manutenção industrial.

Características

- Carcaça em alumínio.
- Alavanca de acionamento com trava de segurança.
- Limitador frontal para apoio durante a operação de corte.
- Acompanha 1 lâmina de serra com 32 dentes (0703 903 901).

Informações de segurança

- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções.
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário.
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

Dados técnicos

Pressão de trabalho (bar - psi)	6.2 - 90
Consumo máximo de ar (pcm - l / min)	5,5 - 155
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol - mm)	3/8" - 10
Peso (kg)	0,620
Dimensões (CxLxH) (mm)	280x40x40
Velocidade Livre (bpm)	10.000
Capacidade de Corte (mm)	1,5
Curso (mm)	10
Nível de ruído (dB(A))	101
Vibração (m/s^2)	6,9

Obs.: C = Comprimento, L = Largura, H = Altura
pcm = Vazão da unidade de volume (sistema britânico)
L/min = Vazão da unidade de volume (sistema internacional)

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Baixo índice de manutenção.**
- **Leve, compacto e de fácil manuseio.**
- **Baixo consumo de ar.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Niple / Engate Rápido Alta Vazão.**
- **Mangueira Espiral 3/8" / Carretel Pneumático.**
- **Wurth Pneumatic S10.**
- **Lâmina (0703 903 901).**

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Código
1	**0703 903 000**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.