TESOURA TIPO AVIAÇÃO PARA CORTE DE CHAPAS



Descrição do produto

Tesoura para corte de chapas metálicas com sistema de multiplicação de força.

- Disponível em 5 modelos:
- 1- Corte Esquerdo 10".
- 2- Corte Direito 10".
- 3- Corte Reto 10".
- 4- Corte Reto Longo 12".
- 5- Corte Reto Offset 10".

Características

- Lâmina de corte fabricada em aço Cromo-Molibdênio.
- Cabo revestido com borracha termoplástica.
- Tratamento térmico por indução nas áreas de corte.
- Lâminas serrilhadas, que permitem um corte sem rebarbas e evitam o deslizamento da chapa metálica durante o corte.
- Articulação com 3 pontos de apoio e sistema de multiplicação de força.
- Permite cortes em chapas de aço, aço inox e alumínio.
- Trava de segurança que mantém a tesoura fechada.

Restrições de uso

- Nunca ultrapassar a capacidade de corte da tesoura, isso pode danificar a lâmina.
- Nunca utilizar prolongadores para aumentar a força aplicada.
- Nunca cortar arames e pregos; esta ação pode danificar a lâmina e diminuir a qualidade do corte em chapas metálicas.
- Nunca utilizar para cortes de materiais energizados, como fios e cabos elétricos.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Lâmina em aço cromo-molibdênio.**
- **Tratamento térmico na área de corte.**
- **Sistema de multiplicação de força para corte de chapas de aço inox.**
- **5 modelos de acordo com o trabalho: corte reto, reto Longo, esquerdo e direito.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Caixa de ferramentas.**
- **Equipamento de proteção individual.**
- **Lanternas.**
- **Bolsas de trabalho.**

TESOURA TIPO AVIAÇÃO PARA CORTE DE CHAPAS

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Durante o corte, preferencialmente não utilizar toda a extensão da lâmina; isto evita a formação de rebarbas na região onde ocorre o encontro das pontas da tesoura.
- A tentativa de cortar materiais mais duros, como pregos ou molas poderá danificar as lâminas de corte.
- Para cortes longos, posicione a chapa em uma bancada e trace uma linha auxiliar.
- Não recomendamos a reafiação das tesouras. As lâminas possuem a superfície serrilhada, tratamento térmico e um ângulo de trabalho preciso, no ato da reafiação esses elementos são eliminados.
- Ferramenta não isolada para trabalhos com energia elétrica.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br



Qtde. embalagem	Ref.	Tipo de corte	Comprimento	Comprimento da lâmina de corte	Capacidade máxima			Peso	Código
					Chapa Metálica	Chapa Inox	Chapa Alumínio		
01 unidade	1	Corte Esquerdo 10"	250mm	36-38mm	1,2mm	1mm	2mm	395g	**0713 003 253**
	2	Corte Direito 10"							**0713 003 251**
	3	Corte Reto 10"		38-40mm					**0713 003 252**
	4	Corte Reto Longo 12"	300mm	73-75mm		0,8mm		410g	**0713 003 254**
	5	Corte Reto Offset 10"	250mm	34-36mm		1mm		430g	**0713 003 260**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

FG / EB - 02/02/2026 - F 601528