TINTA SPRAY WURTH COLOR ALTA TEMPERATURA







PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Resistente a picos de temperatura de até 600°C por 5 minutos.**
- **Ótima cobertura.**
- **Alto rendimento.**
- **Isento de chumbo e tolueno.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Luvas.**
- **Máscaras.**
- **Lixas.**
- **Removedor de tinta.**

Descrição do Produto

Tinta Acrílica para aplicações submetidas a alta temperatura, de secagem rápida, com ótimo acabamento e alta resistência à intempéries. Possui excelente poder de cobertura e efeito decorativo, oferecendo alta durabilidade. Indicada e aprovada para uso em superfícies metálicas submetidas à temperatura de até 250°C constante, com picos de 600°C por 5 minutos.

Características

- Aplicadas em superfícies até 600 °C.
- Alta resistência à ação de temperatura.
- Ótima cobertura.
- Alto rendimento.
- Fabricado à base de resina acrílica.
- Produto ambientalmente correto. Isento de chumbo.

Aplicações

- Somente para uso externo: indicada para uso em superfícies metálicas submetidas a alta temperatura de até 600°C, como escapamentos de carros e motos, motores, fornos, lareiras, chaminés, etc.

Restrições de uso

- Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Em dias de muito frio, recomenda-se deixar as peças a serem pintadas no sol, antes da pintura.
- Em plásticos e acrílicos, fazer um teste em uma pequena área, para verificar a compatibilidade e secagem do produto.

Modo de usar

- A superfície a ser aplicada deverá estar limpa, isenta de materiais soltos como ferrugem e tinta velha.
- Proteja as partes que não serão pintadas com papel de mascaramento, fita crepe ou líquido de mascaramento.
- Pode-se aplicar um selante ou primer existente no mercado para maior uniformidade na aplicação.



- Agite a lata, rodando a esfera existente dentro dela conforme a imagem.



- Faça o teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes para verificar o formato do jato.



- Aplique a tinta a uma distância de 25cm da superfície em movimentos constantes e uniformes.

- Para melhor cobertura, aplique de duas a três demãos com intervalo de 1 a 3 minutos entre elas.

TINTA SPRAY WURTH COLOR ALTA TEMPERATURA

- Para o toque, aguarde 30 minutos e para o manuseio da peça, aguarde 60 minutos.
- A cura total do produto dá-se em 24 horas e os testes mecânicos são recomendados após 72 horas.
- O rendimento aproximado é de 1,1m² a 1,3m² por embalagem.



- Após aplicado, vire o frasco de cabeça para baixo e pressione a válvula até que saia apenas gás. Isso irá evitar o entupimento do bico aplicador. Em caso de entupimento, mergulhe o bico aplicador em thinner ou acetona.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama.
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 36 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Base	Resina Acrílica
Tempo de Cura Parcial	15 Min
Tempo de Cura Total	60 Min
Temperatura de Aplicação	15°C A 40°C
Cobertura	180G/M²
Pico de Temperatura	360°C
Temperatura Máxima Constante	320°C

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São vicente
Tel.: (11) 4613 1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Cor	Número Ral	Código
06 unidades	315 ml / 215 g	Branco brilhante	9010	**0893 012 025**
		Alumínio	9006	**0893 012 026**
		Preto fosco	9011	**0893 012 027**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.