TINTA SPRAY WURTH COLOR











PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Secagem rápida.**
- **Isenta de chumbo.**
- **Ótima cobertura.**
- **Alto rendimento.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Luvas.**
- **Máscaras.**
- **Lixas.**
- **Removedor de tinta.**

Descrição do produto

Tinta Spray Acrílica para pintura desenvolvida para garantir uma ótima cobertura com excelente acabamento, indicado para uso em partes internas e externas.

Características

- Ótima cobertura.
- Secagem rápida. Seco ao toque em 15 minutos e cura total de 12 à 24 horas.
- Isenta de chumbo.
- Alto rendimento.

Aplicações

- Recomendada para uso externo e interno nos mais diversos tipos de pintura, garantindo uma boa cobertura com alto rendimento e rápida secagem. Para uma melhor cobertura, aplique várias demãos com intervalos regulares entre as mesmas. Pode ser aplicado em vidro, ferro, metal, alvenaria, gesso, cerâmica e madeira.
- Se for necessário uma segunda demão, quando aplicado em metais, aguarde ao menos 5 minutos entre as aplicações.

Restrições de uso

- Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar.
- Em plásticos e acrílicos efetuar primeiro um teste em uma pequena área, para verificar a compatibilidade da tinta com o substrato e o tempo de secagem.
- Em superfícies de madeira, o tempo de secagem pode sofrer alterações.

Modo de usar

- Prepare a superfície limpando bem e lixando (se necessário) a parte a ser aplicada, retirando impurezas (pó, ceras, gorduras, óleos, etc) e resíduos existentes. Pode-se aplicar algum tipo de "selante" ou "primer" existente no mercado, para maior uniformidade na aplicação.
- Agite bem a lata antes de usar. Faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato.
- Pulverize a uma distância de 10 a 20cm do local, utilizando movimentos uniformes, cobrindo a área desejada. Para melhor cobertura, aplique várias demãos com intervalos regulares entre as mesmas.
- Evite escorrimentos aplicando a 1ª demão bem fina, para um melhor acabamento para as outras demãos.
- Em dias de muito frio, recomenda-se deixar as peças a serem pintadas no sol, antes da pintura.
- Após a utilização, vire o frasco de "cabeça para baixo" e pressione a válvula até que se note somente a saída de gás. Isto evitará possíveis entupimentos.
- Em caso de entupimentos, mergulhe o bico aplicador em algum tipo de solvente.

TINTA SPRAY WURTH COLOR

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama.
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site: www.wurth.com.br/produtos.

Dados técnicos

Base	Resina Acrílica
Tempo de Cura Parcial	15 Min
Tempo de Cura Total	60 Min
Temperatura de Aplicação	15°C A 40°C
Cobertura	180G/M²
Temperatura Máxima Constante Após Aplicado	80°C

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 36 meses a partir da data de fabricação.

Qtde. embalagem	Cor	Conteúdo	Número Ral	Código
06 unidades	Verniz	400 ml / 250 g	nd	**0893 012 069**
	Preto brilhante		9017	**0893 012 017**
	Alumínio		9006	**0893 012 019**
	Preto fosco		9011	**0893 012 011**
	Alumínio rodas		9007	**0893 012 007**
	Amarelo		1018	**0893 012 018**
	Laranja		2004	**0893 012 004**
	Azul claro		5012	**0893 012 012**
	Verde claro		6024	**0893 012 024**
	Cinza claro		7038	**0893 012 038**
	Branco brilhante		9010	**0893 012 013**
	Grafite		7043	**0893 012 043**
	Azul escuro		5005	**0893 012 006**
	Vermelho		3020	**0893 012 021**
	Cinza escuro		7039	**0893 012 039**
	Dourado		1037	**0893 012 037**
	Branco fosco		9016	**0893 012 016**
	Rosa		3015	**0893 012 010**
	Verde escuro		6020	**0893 012 020**

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.