# TOUCA DESCARTÁVEL



## PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Segurança contra a contaminação de ambientes/ produtos e durante a operação de máquinas/ equipamentos.**
- **Unissex.**
- **Confortável.**
- **Atóxico.**
- **Segue as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a fabricação.**

## PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Óculos de segurança.**
- **Macacão de segurança.**
- **Luvas.**
- **Propé descartável.**

| Qtde. embalgem | Código |
|---|---|
| 100 unidades | **0899 029 025** |

## Descrição do produto

Touca de proteção que evita acidentes durante a utilização de máquinas/ equipamentos, ou a contaminação de produtos/ambientes por queda de cabelo.
No caso de proteção do usuário, evita o contato do cabelo com máquinas ou equipamentos que possam eventualmente sugar, puxar ou enroscar.
No caso de proteção de um produto ou ambiente evita que cabelos caíam, evitando o risco de contaminação.

## Características

- Fabricado em TNT (tecido não tecido) 100% polipropileno.
- Gramatura 20gr.
- Cor branca.
- Formato sanfonado.
- Elástico nas extremidades.
- Descartável.
- Uso único.
- Unissex.
- Não estéril.
- Tam. 0,46x0,48.

## Aplicações

- Indústria alimentícia, frigoríficos, restaurantes, refeitórios, padarias, panificadoras,cozinhas industriais, indústrias em geral, clínicas, consultórios odontológicos, hospitais, laboratórios, salões de beleza, salões de estética, etc.

## Modo de usar

- Retirar a touca de sua embalagem e colocá-la na cabeça começando a partir da testa para a base da nuca. Adaptar na cabeça de modo que fique confortável.
- Após o uso, descartar em local apropiado.

## Informação adicional

- Não é considerado EPI.
- As toucas descartáveis não estão listadas no Anexo I da NR 6 e nem mesmo possuem Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério da Economia.
- Segue as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a fabricação.

## Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Caso molhar ou contaminar, trocar imediatamente e descartar no local apropiado.

## Condições de armazenamento

- Guardar em local seco e arejado, protegido da luz e de intempéries.
- Validade de 36 meses após a data de fabricação.

## Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.