TUCHO MECÂNICO



Descrição do produto

Tucho mecânico em aço carbono para recondicionamento de roscas diversas.

Características

- Material em Aço carbono, com acabamento bicromatizado.

Modo de usar

- Alongar o furo a ser recondicionado com o diâmetro indicado na tabela.
- Utilizar o macho com a rosca externa específica.
- Colocar o tucho no furo a ser recondicionado e rosquear manualmente ou com auxilio de parafuso.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Fácil instalação.**
- **Recondicionamento da rosca.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Chaves manuais.**
- **Rost off blue ice.**
- **Pente de rosca.**
- **Jogo macho.**



ROSCA MÉTRICA

*Passo: Distância entre os fios da rosca.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Ø Rosca Interna	Ø Rosca Externa	Passo Rosca interna (mm)	Passo Rosca Externa (mm)	Comprimento (mm)	Ø Broca a ser Utilizada (mm)	Código
10 unidades	M4	M8	0,70	1,25	15 ± 1	6,75	**0663 4 8**
	M4	M10	0,70	1,5	15 ± 1	8,5	**0663 4 10**
	M5	M8	0,80	1,25	15 ± 1	6,75	**0663 5 8**
	M5	M10	0,80	1,5	15 ± 1	8,5	**0663 5 10**
	M6	M10	1,00	1,5	15 ± 1	8,5	**0663 6 10**
	M6	M8	1,00	1,25	15 ± 1	6,75	**0663 6 8**
	M7	M10	1,00	1,5	15 ± 1	8,5	**0663 7 10**
	M8	M12	1,50	1,5	10 ± 1	10,5	**0663 8 121**
	M8	M12	1,25	1,5	15 ± 1	10,5	**0663 800 12**
	M8	M12	1,25	1,5	20 ± 1	10,5	**0663 8 12**
	M8	M12	1,25	1,5	30 ± 1	10,5	**0663 10 812**
	M10	M14	1,50	1,5	10 ± 1	16,5	**0663 14 10**
	M8	M14	1,25	1,5	25 ± 1	12,5	**0663 8 14**
	M8	M16	1,25	1,5	25 ± 1	14,5	**0663 8 16**
	M10	M14	1,50	1,5	25 ± 1	12,5	**0663 11 014**
	M10	M16	1,50	1,5	25 ± 1	14,5	**0663 10 16**
	M12	M16	1,75	1,5	25 ± 1	14,5	**0663 12 16**
	M14	M18	1,25	1,5	16 ± 1	16,5	**0663 114 18**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.