GRAXA PARA CHASSIS (MULTIÚSO) - W-CA







Descrição do produto

Graxa para chassis de grande adesividade para lubrificação em locais com vibração e contato com água. A base de óleo mineral, com aditivo de sabão de cálcio, essa graxa possui boa aderência, resistência à lavagem por água e suporta pico momentâneo de temperatura de +95°C. Produto registrado na Agência Nacional do Petróleo.

Características

- Resistência à lavagem por água.
- Alta adesividade.
- Proteção da peça contra oxidação.
- Boa lubricidade.

Aplicações

- Lubrificação e proteção de pinos e articulações dos chassis de caminhões, ônibus, utilitários, máquinas agrícolas, automóveis e terraplanagem.
- Na linha industrial, possui diferentes aplicações, onde as condições de operação não exijam graxas específicas.
- Lubrificações que não exijam resistência à altas temperaturas.

Modo de usar

- Limpe o local de aplicação, se certificando que não exista lubrificante antigo.
- Aplique o produto no local de lubrificação, utilizando pincel, espátula, engraxadeira manual ou pneumática.
- Siga as recomendações do fabricante do equipamento/ veículo que será lubrificado.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Não sai com a lavagem.**
- **Maior duração da lubrificação.**
- **Adere a peça, mesmo as que sofrem vibrações.**
- **Aumenta a durabilidade da peça, evitando ferrugem e desgaste.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Desengraxante Universal ECO-W.**
- **Chave catraca.**
- **Acoplador hidráulico.**
- **Engraxadeira pneumática.**

GRAXA PARA CHASSIS (MULTIÚSO) - W-CA

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 36 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Cor		Marrom esverdeado
Consistência	DIN 51 818	2 NLGI
Penetração trabalhada a 25°C	ASTM D 217 / DIN ISSO 2137	265 à 298mm/10
Viscosidade do óleo base à 40°C	ASTM D 445 / DIN 51 561	70 à 120cSt
Ponto de gota	ASTM D 2265 / DIN 51 561	95°C
Temperatura de trabalho		-10°C à +75°C

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	1Kg	**0893 880 022**
	10Kg	**0893 880 023**
	20Kg	**0893 880 024**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.