HSW 200 PLUS / HSW CARGO







PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Limpa o ar-condicionado e sistema de ventilação.**
- **Aplicação em forma de névoa**
- **Não danifica partes elétricas .**
- **Não necessita de mão de obra especializada.**
- **Rápida liberação no veículo.**
- **Eficaz na eliminação de odores.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Filtro Pólen.**
- **Limpador Universal.**
- **Silicone Spray.**

Descrição do produto

O HSW é um produto desenvolvido para a limpeza no sistema de ar condicionado de veículos em geral. Combate com eficiência odores desagradáveis, que proliferam no interior do ar condicionado, principalmente no evaporador, condensador, tubulações e nas partes internas, tais como: bancos, teto, cortina, laterais, piso, entre outros.
Dispõe de uma válvula especial que trava após o acionamento, e libera automaticamente o produto no interior do veículo, efetuando assim a limpeza do ar condicionado.

Características

- Aplicação rápida e simples.
- Aplicação em forma de névoa, possibilitada pela válvula especial.
- Limpa o ar-condicionado e sistema de ventilação, deixando uma fragrância agradável no ambiente interno do veículo.
- Não danifica partes elétricas como central eletrônica, chicotes, toca cd´s, etc.
- Não necessita de mão de obra especializada.
- Rápida liberação do veículo.
- Eficaz na eliminação de odores.

Aplicações

- Produto para ser utilizado no interior de automóveis, ônibus, caminhões, máquinas agrícolas ou qualquer outro ambiente que necessite de limpeza do sistema de ar condicionado.
- Após o uso, secar as partes umedecidas como carpete, partes internas (painel), bancos e etc. Para uma perfeita limpeza e total garantia do produto, antes da aplicação é necessária a substituição do filtro da cabine (não incluso).

Restrições de uso

- Evitar contato direto com as partes elétricas do veiculo.
- Sistema de ar condicionado residencial, empresarial, hospitalar, etc.

Modo de usar

▸ Hsw 200 Plus:

- Antes da aplicação do produto, trocar o filtro pólen (não incluso) caso o veículo possua.
- 1 – Ligar o veículo.
- 2 – Ligar o ar condicionado com a velocidade média e na posição recircular com a saída de ar para frente, deixando fechado a saída do desembaçador do para-brisa.

HSW 200 PLUS / HSW CARGO

- 3 – Colocar o produto na posição vertical no piso do veículo do lado do passageiro, próximo a aspiração de ar (em baixo do porta luvas), não deixando o jato direcionado diretamente para o painel ou partes plásticas, pois poderá manchar.
- 4 – Pressionar a válvula (tipo granada) do produto até travá-la, sair e fechar o veículo. Aguardar 15 minutos para abrí-lo novamente.
- 5 – Desligue o veículo e o ar condicionado. Aguarde 10 minutos para que a limpeza seja realizada de forma eficaz.

▸ HSW Cargo:

- 1-Ligar o veículo.
- 2-Ligar o ar condicionado em modo recirculação interna.
- 3-Colocar o produto na posição vertical do piso do veículo, próximo á aspiração de ar (embaixo do ar condicionado central).
- 4-Pressione a válvula do produto até travá-la (tipo granada),sair e fechar o veiculo. Aguardar 15 minutos para abri-lo novamente ou até o fim do produto.
- 5-Desligue o ar condicionado. Aguarde 10 minutos para que o limpeza seja realizada com eficiência.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama.
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Estado Físico	Líquido / Premido
Fragrância	Lavanda / Lavanda soft / Lima limão
pH:	6,00 a 7,00
Viscosidade Cinemática	1,0 à 1,70 Cst à 40oC
Densidade	0,83 g/cm3 à 25°C, variação
Tempo de aplicação	Mínimo 15 min.
Taxa de Liberação	40 a 60g/minuto

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Fragrância	Código
12 unidades	200 ml / 160 g	Lavanda	**0893 764 250**
	200 ml / 160 g	Sem aroma	**0893 764 161**
	200 ml / 160 g	Lima limão	**0893 764 162**
	200 ml / 160 g	Lavanda soft	**0893 764 163**
	500 ml / 360 g	Lavanda soft cargo	**0893 764 164**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

MKT - BV - 17/10/2024 - F 479060