# PISTOLA PARA PRIMER PROFISSIONAL HVLP - BICO 1.7MM




## Descrição do produto

Pistola de pintura profissional com tecnologia HVLP. Utilizada para aplicação de primers e produtos similares.

## Características

- Sistema de pulverização HVLP*.
- Design moderno fosco com detalhes em vermelho.
- Acabamento polido para rápida e fácil limpeza.
- Ótima empunhadura.
- Fabricado com ligas especiais.
- Bico e agulha fabricados em aço inoxidável 303.
- Caneca fabricada em nylon®.

HVLP* (High Volume Low Pressure) - Alto volume baixa pressão - A tecnologia HVLP de atomização em alto volume e baixa pressão tem como objetivo aumentar a taxa de transferência da tinta para o substrato (mais tinta é depositada na superfície e menos perdida para o ar) no qual a pistola requer menos pressão de ar.

## Aplicação

- Aplicação de primers e similares em: chapas/carrocerias de veículos, portões, grades e peças metálicas em geral.

## Acompanha



### PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Alta taxa de transferência de material.**
- **Economia de material.**
- **Produtividade.**
- **Peças internas em aço inoxidável.**
- **Kits de bicos intercambiáveis.**
- **Capa de ar em bronze anodizado.**

### PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Adesivo de para-brisa.**
- **PU funilaria.**
- **Filme de mascaramento.**
- **Macacão para pintura.**
- **Peneira para coar tinta.**
- **Máscaras faciais.**

# PISTOLA PARA PRIMER PROFISSIONAL HVLP - BICO 1.7MM

## Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Verificar sempre as conexões e engates dos equipamentos antes de iniciar o trabalho.
- Certificar-se que o compressor é adequado para suportar a pressão de trabalho da ferramenta.
- As peças "capa de ar" e bico de saída" são consideradas as mais importantes da ferramenta e não devem ser limpas com objetos metálicos.
- Recomenda-se que a limpeza seja feita sempre após cada uso da ferramenta.
- Limpar o reservatório com solvente adequado, utilizando pincel ou escova macia. Tintas à base de água, utilizar água.
- Se necessário, engatar a pistola de pintura junto à rede de ar e acionar o gatilho novamente.
- Se a capa de ar estiver com sujidades, limpar com escova macia ou pincel.
- Retirar o bico para a limpeza com a chave que acompanha a ferramenta.
- Acionar o gatilho para limpeza da passagem de produto (bico).

## Importante

- Nunca colocar o dedo nos furos da capa de ar, quando estiver pulverizando qualquer produto.
- Evitar deixar a capa de ar fora do bico, pois qualquer batida pode comprometer a ferramenta.
- Nunca limpar a capa de ar com ferramentas metálicas ou pontiagudas.
- Nunca mergulhar o corpo da pistola no solvente, para evitar danos nos reparos e nas guarnições.
- Não utilizar processos de ultrassom para a limpeza.
- Não guardar a pistola com restos de solvente.
- Nunca utilizar panos que soltem fiapos.
- O uso inadequado de solventes ou produtos de limpeza podem danificar a ferramenta e a caneca. Nunca utilizar soluções alcalinas, ácidos ou base de hidrocarbonetos halogenados.
- Recomenda-se ter uma pistola de pintura para cada finalidade.
- Recomenda-se a manutenção a cada 02 meses.

## Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

| Qtde. embalagem | Descrição | Código |
|---|---|---|
| 01 unidade | Pistola Primer Profissional HVLP bico 1.7mm | **0891 701 217** |

**Acessórios vendidos separadamente**




| Qtde. emb. | Item | Descrição | Código |
|---|---|---|---|
| 01 unidade | 1 | Kit bico 1.7mm - 4 peças | **0891 701 017** |
| | 2 | Caneca PE (Polietileno) 600ml | **0891 701 030** |
| | 3 | Manômetro Basic<br>Material: Aço carbono - 0-10BAR / 0-140 PSI | **0699 261 100** |
| | 4 | Manômetro Premium<br>Material: Aço inox - - 0-10BAR / 0-140 PSI resistente à água e solventes | **0699 261 110** |
| 05 unidades | 5 | Filtro POM (Polioximetileno) - 125µm | **0891 701 031** |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tecnologia de atomização | HVLP |
| Aplicação | Primers e produtos similares |
| Tamanho do bico | 1,7 mm |
| Pressão de trabalho ideal | 2,0 Bar / 29 Psi |
| Pressão máxima de trabalho | 2,5 Bar / 35 Psi |
| Tamanho do leque | Aprox. 280 mm |
| Distância de pulverização ideal | 17 cm |
| Consumo de ar (pcm-l/min) | 14 Pcm / 397 l/min |
| Capacidade da caneca | 600 ml |
| Peso | 659g |
| Rosca de conexão | ¼" NPT |


**Para mais informações, por favor, contate**
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br



Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.